RÉGULATEUR HAUTE PRESSION

Série Alfa 50 AP, régulation à action directe équilibré

Informations produit

Régulateur série *Alfa 50 AP* à action directe équilibré, adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Également disponible en version avec vanne d'arrêt de pression minimale et maximale en aval (sku 2591).

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
1	JOINT TORIQUE
2	JOINT TORIQUE
3	JOINT TORIQUE
4	MEMBRANE D'ÉQUILIBRAGE
5	JOINT TORIQUE
6	JOINT TORIQUE
7	PASTILLE
8	JOINT TORIQUE
9	JOINT TORIQUE
10	MEMBRANE
A	TÊTE COMPLÈTE

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
B	SYSTÈME DE LEVIER COMPLET
C	BLOC COMPLET
D	SIÈGE DE L'OBTURATEUR + JOINT TORIQUE
E	PLAQUE DE FOND + JOINT TORIQUE + VIS
F	DISQUE DE PROTECTION DE LA MEMBRANE
G	• RESSORT BLANC Ø 7 (***ÉTALONNAGE 0,3 ÷ 0,75 BAR***) • RESSORT VERT Ø 7,5 (***ÉTALONNAGE 0,58 ÷ 0,9 BAR***) • RESSORT NOIR Ø 8 (***ÉTALONNAGE 0,85 ÷ 1,25 BAR***) • RESSORT GRIS Ø 9 (***ÉTALONNAGE 1,1 ÷ 2 BAR***) • RESSORT VIOLET Ø 10 (***ÉTALONNAGE 1,85 ÷ 4 BAR***)

Caractéristiques techniques

DÉBIT	*VOIR TABLEAU CI-DESSOUS*
RACCORD ENTRÉE	DN 50
RACCORD SORTIE	DN 50
PRESSION EN ENTRÉE	MAX 18 BAR
PRESSION EN SORTIE	0,31 ÷ 4 BAR
PRESSION EN SORTIE STANDARD	**SUR DEMANDE**
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 60°C
MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION • ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH
DIMENSIONS	350 X 254 X 82 MM


TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Haute Pression

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		PRESSION EN ENTRÉE			
		3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
PRESSION EN SORTIE	0,5 BAR	1046 M^3/H	1314 M^3/H	1576 M^3/H	1590 M^3/H
	1 BAR	1018 M^3/H	1304 M^3/H	1576 M^3/H	2120 M^3/H
	1,5 BAR	956 M^3/H	1272 M^3/H	1560 M^3/H	2366 M^3/H
	2 BAR	844 M^3/H	1214 M^3/H	1527 M^3/H	2364 M^3/H
	3 BAR	-	973 M^3/H	1388 M^3/H	2337 M^3/H
	4 BAR	-	-	1087 M^3/H	2240 M^3/H

Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multipliez les valeurs indiquées en rouge par 1,42.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002590	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 50 AP - RACCORDS DN 50 - DN 50	€2157.6 VAT EXCLUDED
00000002591	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 50 AP - RACCORDS DN 50 - DN 50 - AVEC BLOCAGE	€2681.3 VAT EXCLUDED



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net