RÉGULATEUR HAUTE PRESSION

Série Alfa 40 AP, régulation à action directe équilibré

Informations produit

Régulateur série *Alfa 40 AP* à action directe équilibré, équipé d'une prise d'impulsion, adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Également disponible en version avec vanne de sécurité de pression minimale et maximale en aval (sku 2456).

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
1	JOINT TORIQUE
2	JOINT TORIQUE
3	JOINT TORIQUE
4	MEMBRANE D'ÉQUILIBRAGE
5	JOINT TORIQUE
6	JOINT TORIQUE
7	PASTILLE
8	JOINT TORIQUE
9	JOINT TORIQUE
10	MEMBRANE
A	TÊTE COMPLÈTE

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
B	SYSTÈME DE LEVIERS COMPLET
C	BLOC COMPLET
D	SIÈGE OBTURATEUR + JOINT TORIQUE
E	PLAQUE DE FOND + JOINT TORIQUE + VIS
F	DISQUE DE PROTECTION MEMBRANE
G	• RESSORT BLANC Ø 7 (***ÉTALONNAGE 0,3 ÷ 0,75 BAR***) • RESSORT VERT Ø 7,5 (***ÉTALONNAGE 0,58 ÷ 0,9 BAR***) • RESSORT NOIR Ø 8 (***ÉTALONNAGE 0,85 ÷ 1,25 BAR***) • RESSORT GRIS Ø 9 (***ÉTALONNAGE 1,1 ÷ 2 BAR***) • RESSORT VIOLET Ø 10 (***ÉTALONNAGE 1,85 ÷ 4 BAR***)

Caractéristiques techniques

DÉBIT	*VOIR TABLEAU CI-DESSOUS*
RACCORD D'ENTRÉE	DN 40
RACCORD DE SORTIE	DN 40
PRESSION D'ENTRÉE	MAX 18 BAR
PRESSION DE SORTIE	0,31 ÷ 4 BAR
PRESSION DE SORTIE STANDARD	**SUR DEMANDE**
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 60°C
MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION • ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILIQUE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH
DIMENSIONS	350 X 223 X 75 MM

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Haute Pression

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		PRESSION D'ENTRÉE			
		3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
PRESSION DE SORTIE	0,5 BAR	670 M^3/H	841 M^3/H	1009 M^3/H	1017 M^3/H
	1 BAR	651 M^3/H	834 M^3/H	1008 M^3/H	1357 M^3/H
	1,5 BAR	611 M^3/H	814 M^3/H	998 M^3/H	1514 M^3/H
	2 BAR	540 M^3/H	777 M^3/H	977 M^3/H	1513 M^3/H
	3 BAR	-	622 M^3/H	888 M^3/H	1489 M^3/H
	4 BAR	-	-	696 M^3/H	1433 M^3/H


Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multiplier les valeurs indiquées en rouge par 1,42.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002454	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 40 AP - RACCORDS DN 40 - DN 40	€1906.25 VAT EXCLUDED
00000002456	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 40 AP - RACCORDS DN 40 - DN 40 - AVEC BLOCAGE	€2429.95 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Haute Pression





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net