RÉGULATEUR HAUTE PRESSION

Série Alfa 20 AP, régulation à action directe

Informations produit

Régulateur série *Alfa 20 AP* à action directe et équipé d'une prise d'impulsion interne, adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Également disponible en version avec vanne de sécurité de pression minimale et maximale en aval (sku 2432).

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
1	JOINT TORIQUE
2	JOINT TORIQUE
3	JOINT TORIQUE
4	JOINT TORIQUE
5	JOINT TORIQUE
6	JOINT TORIQUE
7	MEMBRANE
8	PASTILLE
A	BOUCHON EN PLASTIQUE + JOINT TORIQUE
B	TÊTE COMPLÈTE
C	LEVIER COMPLET

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
D	BLOC COMPLET
E	SIÈGE DE L'OBTURATEUR + JOINT TORIQUE
F	PLAQUE DE FOND + JOINT TORIQUE + VIS
G	DISQUE DE PROTECTION MEMBRANE
H	• RESSORT VIOLET Ø 3,5 (***ÉTALONNAGE 0,29 ÷ 0,44 BAR***) • RESSORT BLANC Ø 4 (***ÉTALONNAGE 0,38 ÷ 0,6 BAR***) • RESSORT VERT Ø 4,5 (***ÉTALONNAGE 0,56 ÷ 0,88 BAR***) • RESSORT NOIR Ø 5 (***ÉTALONNAGE 0,8 ÷ 1,3 BAR***) • RESSORT GRIS Ø 5,5 (***ÉTALONNAGE 1 ÷ 2,1 BAR***)
I	BAGUE DE RÉGLAGE

Caractéristiques techniques

DÉBIT	*VOIR TABLEAU CI-DESSOUS*
RACCORD ENTRÉE	1"
RACCORD SORTIE	1" 1/2
PRESSION D'ENTRÉE	MAX 18 BAR
PRESSION DE SORTIE	0,29 ÷ 2,1 BAR
PRESSION DE SORTIE STANDARD	**SUR DEMANDE**
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 60°C
MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION • ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH
DIMENSIONS	180 X 130 X 50 MM

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Haute Pression

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		PRESSION D'ENTRÉE			
		3 BAR	4 **BAR**	5 **BAR**	8 **BAR**
PRESSION DE SORTIE	0,35 BAR	238 M^3/H	323 M^3/H	405 M^3/H	485 M^3/H
	0,5 BAR	235 M^3/H	322 M^3/H	404 M^3/H	485 M^3/H
	0,7 BAR	228 M^3/H	319 M^3/H	403 M^3/H	486 M^3/H
	1 BAR	213 M^3/H	313 M^3/H	401 M^3/H	485 M^3/H
	1,5 BAR	167 M^3/H	294 M^3/H	329 M^3/H	480 M^3/H
	2 BAR	-	260 M^3/H	374 M^3/H	470 M^3/H

Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multipliez les valeurs indiquées en rouge par 1,42.


SKU	MODÈLE	PRIX
00000002430	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 20 AP - RACCORDS 1"X1" 1/2	€607.5 VAT EXCLUDED
00000002432	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 20 AP - RACCORDS 1"X1" 1/2 - AVEC BLOCAGE	€1047.4 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Haute Pression







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net