RÉGULATEUR MOYENNE PRESSION

Série Alfa 20 MP, régulation à action directe équilibrée

Informations produit

Régulateur série *Alfa 20 MP*, régulation à action directe équilibrée, équipé d'une prise d'impulsion externe et d'une soupape de sécurité à décharge ; adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Également disponible en version avec vanne d'arrêt de pression minimale et maximale en aval (sku 2428).

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
1	JOINT TORIQUE
2	JOINT TORIQUE
3	JOINT TORIQUE
4	JOINT TORIQUE
5	JOINT TORIQUE
6	JOINT TORIQUE
7	JOINT TORIQUE
8	JOINT TORIQUE
9	JOINT TORIQUE
10	MEMBRANE

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
11	PASTILLE
12	JOINT À LÈVRE
13	MEMBRANE D'ÉQUILIBRAGE
A	BOUCHON EN PLASTIQUE + JOINT TORIQUE
B	TÊTE COMPLÈTE
C	TRINGLERIE COMPLÈTE
D	BLOC COMPLET
E	SIÈGE DE L'OBTURATEUR + JOINT TORIQUE
F	PLAQUE DE FOND + JOINT TORIQUE + VIS
G	DISQUE DE PROTECTION DE LA MEMBRANE
H	• RESSORT BLEU Ø 2,5 (***ÉTALONNAGE 95 ÷ 130 MBAR***) • RESSORT ORANGE Ø 3 (***ÉTALONNAGE 130 ÷ 220 MBAR***) • RESSORT MARRON Ø 3,5 (***ÉTALONNAGE 200 ÷ 300 MBAR***) • RESSORT VIOLET Ø 3,5 (***ÉTALONNAGE 260 ÷ 450 MBAR***)
I	BAGUE DE RÉGLAGE

Caractéristiques techniques

DÉBIT	VOIR TABLEAU CI-DESSOUS
RACCORD ENTRÉE	1"
RACCORD SORTIE	1" 1/2
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSION DE SORTIE	95 ÷ 450 MBAR
PRESSION DE SORTIE STANDARD	**SUR DEMANDE**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Moyenne Pression

TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 60°C
PRISE D'IMPULSION	Ø 10
MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION • ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH
DIMENSIONS	180 X 130 X 50 MM

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		*PRESSION D'ENTRÉE*		
		0,5 BAR	1 **BAR**	1,5 **BAR**
PRESSION DE SORTIE	**0,11 BAR**	86 M^3/H	152 M^3/H	193 M^3/H
	0,15 BAR	78 M^3/H	146 M^3/H	191 M^3/H
	0,20 BAR	65 M^3/H	138 M^3/H	188 M^3/H
	0,30 BAR	-	96 M^3/H	182 M^3/H


Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multipliez les valeurs indiquées en rouge par 1,42.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002426	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 20 MP - RACCORDS 1"X1" 1/2	€670.35 VAT EXCLUDED
00000002428	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 20 MP - RACCORDS 1"X1" 1/2 - AVEC VERROUILLAGE	€1068.35 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Moyenne Pression





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net