RÉGULATEUR MOYENNE PRESSION

Série Alfa 30 MP, régulation à action directe équilibrée

Informations produit

Régulateur série *Alfa 30 MP* à action directe équilibrée, doté d'une prise d'impulsion externe et d'une soupape de sécurité à évent ; adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Disponible également en version avec vanne de blocage de minimum et maximum de pression en aval (sku 2440).

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
1	JOINT TORIQUE
2	JOINT TORIQUE
3	JOINT TORIQUE
4	JOINT TORIQUE
5	JOINT TORIQUE
6	JOINT TORIQUE
7	JOINT TORIQUE
8	JOINT TORIQUE
9	JOINT TORIQUE

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
10	MEMBRANE
11	PASTILLE
12	BAGUE À LÈVRE
13	MEMBRANE D'ÉQUILIBRAGE
A	BOUCHON EN PLASTIQUE + JOINT TORIQUE
B	TÊTE COMPLÈTE
C	LEVIER COMPLET
D	BLOC COMPLET
E	SIÈGE D'OBTURATEUR + JOINT TORIQUE
F	PLAQUE DE FOND + JOINT TORIQUE + VIS
G	DISQUE DE PROTECTION MEMBRANE
H	• RESSORT BLEU Ø 2,5 (***RÉGLAGE 95 ÷ 130 MBAR***) • RESSORT ORANGE Ø 3 (***RÉGLAGE 130 ÷ 220 MBAR***) • RESSORT MARRON Ø 3,5 (***RÉGLAGE 200 ÷ 300 MBAR***) • RESSORT VIOLET Ø 3,5 (***RÉGLAGE 260 ÷ 450 MBAR***)
I	BAGUE DE RÉGLAGE

Caractéristiques techniques

DÉBIT	*VOIR TABLEAU CI-DESSOUS*
RACCORD D'ENTRÉE	DN 25
RACCORD DE SORTIE	DN 40
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSION DE SORTIE	95 ÷ 450 MBAR

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Moyenne Pression

PRESSION DE SORTIE STANDARD	SUR DEMANDE
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 60°C
PRISE D'IMPULSION	Ø 10
MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION • JOINT : CAOUTCHOUC NITRILE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH
DIMENSIONS	180 X 180 X 76 MM

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		*PRESSION D'ENTRÉE*		
		0,5 BAR	1 **BAR**	1,5 **BAR**
PRESSION DE SORTIE	**0,11 BAR**	93 M^3/H	133 M^3/H	207 M^3/H
	0,15 BAR	84 M^3/H	128 M^3/H	205 M^3/H
	0,20 BAR	70 M^3/H	121 M^3/H	202 M^3/H
	0,30 BAR	-	103 M^3/H	195 M^3/H


Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multiplier les valeurs indiquées en rouge x 1,42.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002438	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 30 MP - RACCORDS DN 25 - DN 40	€733.2 VAT EXCLUDED
00000002440	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 30 BP - RACCORDS DN 25 - DN 40 - AVEC BLOCAGE	€1131.2 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Moyenne Pression





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net