RUBAN ISOLANT AUTO-AMALGAMANT

Pour revêtement anticorrosion

Informations produit

Ruban isolant auto-amalgamant normalement utilisé pour le revêtement anticorrosion de conduites enterrées en acier ou la réparation de câbles de distribution et de puissance jusqu'à 46 kV ; adapté également pour l'étanchéité des lanterneaux, receveurs de douche, etc.

Caractéristiques du produit

- utile également pour la protection contre la corrosion et l'étanchéité de nombreux composants électriques
- hautement résistant à l'immersion dans l'eau
- compatible avec un large éventail de matières plastiques ou de caoutchoucs utilisés pour l'isolation des câbles, comme le polyéthylène, l'EPR, le PVC, le caoutchouc butyle, le néoprène et bien d'autres

Caractéristiques techniques

TEMPÉRATURE D'UTILISATION	- 40°C ÷ + 90°C
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE	≥ 35 KW
ÉPAISSEUR	1,5 MM

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Ruban isolant auto-amalgamant

SKU	MODÈLE	PRIX
0000050311D	RUBAN AUTO-AMALGAMANT - H 50 MM X 10 M	€37.45 VAT EXCLUDED



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net