RUBAN ISOLANT DIÉLECTRIQUE

Diélectrique et autoextinguible

Informations produit

Ruban isolant avec adhésif à base de caoutchouc naturel, utilisé pour le rubanage de nature électrique, pour la réparation de joints diélectriques, dans le raccordement des câbles et les revêtements isolants de conduites.

Caractéristiques techniques

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE	8000 V
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 80°C
ÉPAISSEUR	0,18 MM
CLASSE D'ISOLATION	Y
RÉSISTANCE AUX RAYONS UV	EXCELLENTE
CLASSE AUTOEXTINGUIBLE	APP. C, CEI 15-5

SKU	MODÈLE	PRIX
0000050311B	RUBAN ISOLANT DIÉLECTRIQUE - 50 MM X 20 M	**€11.55 VAT EXCLUDED**

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Ruban isolant diélectrique



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net