# RUBAN ISOLANT MONO-COUCHE BITUMINEUX

Autoadhésif

## Informations produit

Ruban isolant bitumineux pour le revêtement anticorrosion et diélectrique des canalisations enterrées en acier ; convient également pour le revêtement primaire des joints, coudes et surfaces irrégulières.

### Caractéristiques du produit

- applicable à froid
- bonne protection mécanique
- imperméabilise, scelle et assemble divers matériaux utilisés dans le bâtiment (béton, verre, bois, métal)
- bonne déformabilité

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| *RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE* | > 20 KW |
| *TEMPÉRATURE DE SERVICE* | - 30°C ÷ + 80°C |
| *INFLAMMABILITÉ* | B2 (DIN 4102) |
| *CLASSE DE RÉACTION AU FEU* | E (EN 11925 - 2 ; EN 13501 - 1) |
| *ÉPAISSEUR* | 1 MM |



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

## Ruban isolant mono-couche bitumineux

| SKU | MODÈLE | PRIX |
|---|---|---|
| 0000050311E | RUBAN ISOLANT - H 50 MM X 10 M | €23.35 VAT EXCLUDED |





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net