RUBAN SILICON SEALING

Ruban d'étanchéité pour raccords hydrauliques

Informations produit

Ruban en fibre synthétique thermiquement stabilisé, imprégné d'un mastic spécial non durcissant pour sceller les raccords hydrauliques filetés ou de tout matériau.

Caractéristiques du produit

- n'altère ni l'odeur, ni le goût, ni la pureté de l'eau
- s'adapte à tous les filetages et à tous les matériaux
- ne laisse aucune trace sur les mains
- facile à appliquer et économique
- permet le repositionnement des raccords et le démontage, même après plusieurs années
- résiste aux vibrations
- adapté aux filetages coniques et cylindriques
- **non adapté en cas de contact avec des substances fortement oxydantes**

Caractéristiques techniques

APPLICATION AVEC GAZ	JUSQU'À DES PRESSIONS DE 5 BAR DE - 20°C À + 70°C
APPLICATION AVEC EAU	• JUSQU'À DES PRESSIONS DE 16 BAR À 95°C • JUSQU'À DES PRESSIONS DE 7 BAR À 130°C
STABILITÉ DIMENSIONNELLE	170°C

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Ruban Silicon Sealing

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050963	RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ - H 14 MM X 15 M	€13.0 VAT EXCLUDED
00000050964	RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ - H 19 MM X 15 M	€15.3 VAT EXCLUDED



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net