SÉPARATEUR D’AIR À 5 ORIFICES

Équipé d’orifices taraudés femelles pour instruments

Informations produit

Séparateur utilisé pour raccorder différents dispositifs de régulation et de surveillance des conditions de fonctionnement de l’installation, tels que la soupape de sécurité, le thermomanomètre, le vase d’expansion et le purgeur d’air ; grâce à son déflecteur interne qui favorise la séparation entre l’eau et l’air, s’il est équipé d’un purgeur, il permet une purge rapide et efficace de l’air en tout point de la conduite, évitant ainsi la formation de poches d’air gênantes dans des zones difficiles à évacuer.

Caractéristiques techniques

PRESSION MAXIMALE	10 BAR
TEMPÉRATURE DE SERVICE	0°C (HORS GEL) ÷ + 110°C
FLUIDES COMPATIBLES	• FLUIDE CALOPORTEUR CONF. UNI 8065 § 6 • SOLUTIONS GLYCOLÉES (GLYCOL 50 %)
RACCORDS	FILETAGE SELON ISO 228/1
MATÉRIAUX	• FONTE DE LAITON EN 1982-CB753S (*SKU 70020 / 70021 / 70022 / 70023*) • FONTE EN 1561-EN-JL 1040 (EN-GJL-250) (*SKU 70024 / 70025*)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Séparateur d’air à 5 orifices

DIMENSIONS	• 113 X 72,5 X 59 MM (LXHXP) - (*SKU 70020*) • 120 X 75,5 X 67 MM (LXHXP) - (*SKU 70021*) • 124 X 86 X 70 MM (LXHXP) - (*SKU 70022*) • 130 X 102 X 79 MM (LXHXP) - (*SKU 70023*) • 180,5 X 137 X 114 MM (LXHXP) - (*SKU 70024*) • 180 X 151 X 126 MM (LXHXP) - (*SKU 70025*)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070020	SÉPARATEUR D’AIR À 5 TROUS - 1" - LAITON	€74.25 VAT EXCLUDED
00000070021	SÉPARATEUR D'AIR À 5 TROUS - 1" 1/4 - LAITON	€108.8 VAT EXCLUDED
00000070022	SÉPARATEUR D’AIR À 5 TROUS - 1" 1/2 - LAITON	€134.25 VAT EXCLUDED
00000070023	SÉPARATEUR D'AIR À 5 TROUS - 2" - LAITON	€157.6 VAT EXCLUDED
00000070024	SÉPARATEUR D’AIR À 5 TROUS - 2" 1/2 - FONTE	€402.25 VAT EXCLUDED
00000070025	SÉPARATEUR D’AIR À 5 TROUS - 3" - FONTE	€491.15 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net