SILICONE NEUTRE PUR

Silicone neutre pur à haute élasticité

Informations produit

Silicone neutre pur aux caractéristiques d'élasticité, d'adhérence et de résistance élevées aux températures hautes et basses ; une fois durci, le produit forme un matériau élastique et résistant, idéal pour les applications professionnelles de scellement et d'assemblage. Convient aux matériaux tels que le verre, la céramique, le bois, les surfaces métalliques (non oxydées), les surfaces plastiques (à l'exclusion du PE, PP, PTFE), l'aluminium anodisé, le polycarbonate, les miroirs, les matériaux de construction et le béton.

Caractéristiques du produit

- non peignable
- non corrosif
- odeur légère, adapté à une application en milieux fermés
- excellente élasticité et adhérence
- résistance aux rayons UV, aux agents chimiques, à l'abrasion et à l'usure
- ANTI-MOISISSURE
- excellente adhérence sur peintures à l'eau

Caractéristiques techniques

DENSITÉ	1,015 G/CM^3
TEMPS DE TRAVAIL	8 MINUTES
TEMPS DE FORMATION DE PEAU	15 MINUTES

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TEMPS DE DURCISSEMENT (ÉPAISSEUR DE 3 MM)	24 HEURES
DURETÉ	20
CONTENU	310 ML
CONSERVATION	13 MOIS DANS UN ENDROIT SEC À UNE TEMPÉRATURE COMPRISE ENTRE 5 °C ET 25 °C
RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE	- 20 °C ÷ + 100 °C

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050932	SILICONE NEUTRE TRANSPARENT - 310 ML	SUR DEMANDE



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net