SILICONE NEUTRO PURO

Silicone neutro puro di elevata elasticità

Informations produit

Silicone neutro puro con caratteristiche di elevata elasticità, adesione e resistenza alle alte e basse temperature; il prodotto, una volta indurito forma un materiale elastico e resistente, ideale per applicazioni professionali di sigillatura e assemblaggio. Adatto per materiali come vetro, ceramica, legno, superfici metalliche (non ossidate), superfici plastiche (escluso PE, PP, PTFE), alluminio anodizzato, policarbonato, specchi, materiali edili e calcestruzzo.

Caratteristiche del prodotto

- non verniciabile
- non corrosivo
- odore leggero, idoneo per applicazione in ambienti chiusi
- ottima elasticità e adesione
- resistenza ai raggi UV, agli agenti chimici, all'abrasione e all'usura
- ANTIMUFFA
- ottima adesione su vernici all' acqua

Caractéristiques techniques

DENSITÀ	1.015 G/CM^3
TEMPO DI LAVORABILITÀ	8 MINUTI
TEMPO PER "FORMAZIONE PELLE"	15 MINUTI

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TEMPO PER "INDURIMENTO" (STRATO DI 3 MM)	24 ORE
DUREZZA	20
CONTENUTO	310 ML
CONSERVAZIONE	13 MESI IN LUOGO ASCIUTTO AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 25°C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	- 20°C ÷ + 100°C

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050932	SILICONE NEUTRE TRANSPARENT - 310 ML	SUR DEMANDE



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net