STABILISATEUR DOUBLE MEMBRANE À FERMETURE AVEC FILTRE

Modèle FRG/2MT, pression maximale 500 mbar

Informations produit

Dispositif qui délivre « en aval » une valeur de pression prédéfinie et constante, indépendamment des variations de la pression d'entrée et/ou du débit.

Équipé de

- ressort pour le réglage de la pression de sortie
- membrane de sécurité
- prise de pression en entrée et en sortie pour le contrôle de la pression de sortie
- organe filtrant incorporé

Caractéristiques techniques

UTILISATION	GAZ NON AGRESSIFS DES TROIS FAMILLES (MANUFACTURÉS / NATURELS / GPL)
PLAGE PRESSION D'ENTRÉE	400 ÷ 500 MBAR
PLAGE PRESSION DE SORTIE	16 ÷ 60 MBAR
SURFACE FILTRANTE	2810 MM^2
ORGANE FILTRANT	FILTRATION 50 □M
RACCORD ENTRÉE	• 1/2" FF - ***SKU 40031*** • 3/4" FF - ***SKU 40032*** • 1" FF - ***SKU 40033***

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Stabilisateur Double Membrane à Fermeture avec Filtre

RACCORD SORTIE	• 1/2" FF - ***SKU 40031*** • 3/4" FF - ***SKU 40032*** • 1" FF - ***SKU 40033***
PRISE DE PRESSION	SELON UNI 8979
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 15°C ÷ + 60°C
MATÉRIAU	ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION
DIMENSIONS	120 X 152 MM (AXB)

INSTALLATION : le régulateur est normalement positionné en amont de l'appareil et doit être installé avec la flèche orientée vers celui-ci ; l'installation en position horizontale est recommandée. À l'extérieur du régulateur et en aval de celui-ci se trouve une prise de pression pour le contrôle de la pression de réglage.

ÉTALONNAGE : avant de démarrer l'installation, assurez-vous que le ressort fourni avec le régulateur est adapté à la pression de réglage souhaitée. Après avoir retiré le bouchon, réglez le régulateur au minimum (complètement dévissé), puis démarrez l'installation et, tout en contrôlant la pression de réglage, vissez le régulateur jusqu'à atteindre la pression voulue.


SKU	MODÈLE	PRIX
00000040031	STABILISATEUR DOUBLE MEMBRANE MOD. FRG/2MT - RACCORDS 1/2" FF	€64.9 VAT EXCLUDED
00000040032	STABILISATEUR DOUBLE MEMBRANE MOD. FRG/2MT - RACCORDS 3/4" FF	€63.65 VAT EXCLUDED
00000040033	STABILISATEUR DOUBLE MEMBRANE MOD. FRG/2MT - RACCORDS 1" FF	€66.8 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Stabilisateur Double Membrane à Fermeture avec Filtre







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net