TECHNO-RACCORD LONG REVÊTU - VERSION DIÉLECTRIQUE

Techno-raccord de transition en acier revêtu de PE avec joint diélectrique

Informations produit

Techno-raccord de transition conçu pour permettre le passage du gaz combustible d'une installation en matière plastique (polyéthylène) à une installation métallique, ou pour permettre sa sortie du sol dans les installations de distribution.

Les jonctions entre tubes en polyéthylène et tuyauteries métalliques sont réalisées au moyen d'un raccordement fileté pour l'acheminement de gaz combustibles sous pression.

Ce type de raccord a pour objectif d'assurer la séparation électrique permanente entre la partie enterrée et la partie aérienne d'une installation de gaz, afin de protéger la partie en aval du raccord contre d'éventuels courants vagabonds susceptibles d'endommager la tuyauterie en favorisant sa corrosion.

Caractéristiques techniques

SKU	PE-D	DN		KG (PIÈCE UNIQUE)	EMBALLAGE
		"	MM		
20330	25 MM	3/4"	26,7	1,7	6 PCS.
20331	32 MM	1"	33,4	2,7	6 PCS.
20332	40 MM	1" 1/4	42,2	4,4	6 PCS.
20333	50 MM	1" 1/2	48,3	5,1	6 PCS.
20334	63 MM	2"	60,3	6,9	6 PCS.

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Techno-raccord long revêtu - version diélectrique

SKU	MODÈLE	PRIX
00000020330	TECNOGIUNTO REVÊTU FILETÉ AVEC RACCORD DIÉLECTRIQUE - DN 3/4" - 25 MM	SUR DEMANDE
00000020331	TECNOGIUNTO REVÊTU FILETÉ AVEC RACCORD DIÉLECTRIQUE - DN 1" - 32 MM	SUR DEMANDE
00000020332	TECNOGIUNTO REVÊTU FILETÉ AVEC RACCORD DIÉLECTRIQUE - DN 1" 1/4 - 40 MM	SUR DEMANDE
00000020333	TECNOGIUNTO REVÊTU FILETÉ AVEC RACCORD DIÉLECTRIQUE - DN 1" 1/2 - 50 MM	SUR DEMANDE
00000020334	TECNOGIUNTO REVÊTU FILETÉ AVEC RACCORD DIÉLECTRIQUE - DN 2" - 63 MM	SUR DEMANDE



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net