TECNOGIUNTO COURBE REVÊTU

Version filetée diélectrique

Informations produit

Tecnogiunto de transition conçu pour permettre le passage d'une installation en matière plastique (polyéthylène) à une installation métallique, afin de permettre la sortie du sol des réseaux de distribution de gaz combustible. Les raccordements entre tubes en polyéthylène et tuyauteries métalliques sont réalisés par liaison filetée pour l'acheminement de gaz combustibles sous pression.

Ce type de joint a pour fonction d'assurer la séparation électrique permanente entre la partie enterrée et la partie aérienne d'une installation de gaz, afin de protéger la partie en aval du joint contre d'éventuels courants vagabonds susceptibles d'endommager la tuyauterie en favorisant sa corrosion.

Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX	• TUBE EN ACIER UNI EN 10255 REVÊTU SELON UNI 9099 - POLYCOAT • EMBOUT EN PE100 S5 SDR 11 (PN16)
FILETAGE	FILETAGE EXTÉRIEUR (MÂLE CONIQUE) SELON EN 10226-1 (R)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

RÉFÉRENCES NORMATIVES	• ***UNI EN 1555-3***: SYSTÈMES DE CANALISATIONS EN PLASTIQUE POUR LA DISTRIBUTION DE GAZ COMBUSTIBLES - POLYÉTHYLÈNE (PE) • ***UNI 9736***: RACCORDS FABRIQUÉS AVEC JONCTION MIXTE MÉTAL-POLYÉTHYLÈNE POUR L'UTILISATION EN COMBUSTION DE GAZ COMBUSTIBLES, EAU ET AUTRES FLUIDES SOUS PRESSION ET MÉTAL-POLYPROPYLÈNE POUR L'UTILISATION DANS LES CONDUITES D'EAU ET AUTRES FLUIDES SOUS PRESSION • ***ISO 17885***: SYSTÈMES DE CANALISATIONS PLASTIQUES - RACCORDS MÉCANIQUES POUR SYSTÈMES DE CANALISATIONS SOUS PRESSION • ***UNI 9034***: CONDUITES DE DISTRIBUTION DE GAZ AVEC PRESSION MAXIMALE DE SERVICE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 0,5 MPA (5 BAR) - MATÉRIAUX ET SYSTÈMES DE JONCTION
TEMPÉRATURE DE SERVICE	20°C

SKU	***DIAMÈTRE PE***	***DN***		***KG (PIÈCE UNITAIRE)***	***EMBALLAGE***
		"	***MM***		
20410	25 MM	3/4"	26,9	1,3	12 PCS.
20411	32 MM	1"	33,7	2,5	10 PCS.
20412	40 MM	1" 1/4	42,4	4,5	8 PCS.
20413	50 MM	1" 1/2	48,3	4,8	6 PCS.
20414	63 MM	2"	60,3	6	6 PCS.

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tecnogiunto courbe revêtu

SKU	MODÈLE	PRIX
00000020410	RACCORD COUDÉ DIÉLECTRIQUE REVÊTU - DN 3/4" - PE-D 25 MM	SUR DEMANDE
00000020411	RACCORD COUDÉ DIÉLECTRIQUE REVÊTU - DN 1" - PE-D 32 MM	SUR DEMANDE
00000020412	TECNOGIUNTO COUDÉ DIÉLECTRIQUE REVÊTU - DN 1" 1/4 - PE-D 40 MM	SUR DEMANDE
00000020413	TECNOGIUNTO COUDÉ DIÉLECTRIQUE REVÊTU - DN 1" 1/2 - PE-D 50 MM	SUR DEMANDE
00000020414	TECNOGIUNTO COUDÉ DIÉLECTRIQUE REVÊTU - DN 2" - PE-D 63 MM	SUR DEMANDE



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net