THERMOSTAT À IMMERSION SOUS BOÎTIER

À dilatation de liquide

Informations produit

Thermostat à immersion sous boîtier à dilatation de liquide, unipolaire, avec contact inverseur et équipé d'un doigt de gant de protection étanche.

Caractéristiques techniques

CONTACTS	EN COUPURE PAR ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE À INVERSEUR
POUVOIR DE COUPURE	10 (2,5) A / 250 VCA
TEMPÉRATURE MAXIMALE TÊTE	80°C
TEMPÉRATURE MAXIMALE BULBE	125°C
PLAGE DE RÉGLAGE	0°C ÷ 90°C
INDICE DE PROTECTION	IP40 (NON PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE LIQUIDES, PROTÉGÉ UNIQUEMENT CONTRE L'INTRUSION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 1 MM)
GRADIENT THERMIQUE	1°K/MIN
LONGUEUR GAINE	100 MM
RACCORD GAINE	G 1/2"

SKU	MODÈLE	PRIX
00000R02902	PUITS DE RECHANGE POUR TC2 / LSC1	**€25.0 VAT EXCLUDED**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Thermostat à immersion sous boîtier

SKU	MODÈLE	PRIX
00000R03092	THERMOSTAT À IMMERSION EN BOÎTIER À EXPANSION DE LIQUIDE - L. 100 MM	€49.8 VAT EXCLUDED







TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net