# THERMOSTAT BIMÉTALLIQUE SOUS BOÎTIER

Avec contact inverseur ou à ouverture

## Informations produit

Thermostat bimétallique sous boîtier, unipolaire, avec contact à ouverture ou inverseur ; particulièrement adapté pour détecter et réguler la température.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| ***DIFFÉRENTIEL*** | 8 ± 3 K |
| ***POUVOIR DE COUPURE*** | 16 (2,5) A / 250 VCA |
| ***GRADIENT THERMIQUE*** | 1°K/MIN |
| ***TEMPÉRATURE MAXIMALE TÊTE*** | 80°C |
| ***PLAGE DE TEMPÉRATURE*** | 20°C ÷ 90°C |
| ***TYPE DE FIXATION*** | RESSORT EN ACIER |
| ***INDICE DE PROTECTION*** | IP20 (NON PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE LIQUIDES, PROTÉGÉ UNIQUEMENT CONTRE L'INTRUSION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 12 MM) |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

# Thermostat bimétallique sous boîtier

| SKU | MODÈLE | PRIX |
|---|---|---|
| 00000R03079 | THERMOSTAT BIMÉTALLIQUE EN BOÎTIER | €30.65 VAT EXCLUDED |















TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net