THERMOSTAT NUMÉRIQUE 230V POUR BÂTIMENTS PUBLICS

Modèle TE532B

Informations produit

Thermostat numérique mural avec écran, tension secteur 230V, conçu pour les bâtiments publics.

Caractéristiques du produit

- écran Lcd 2" 1/3
- fonctionnement ON/OFF avec différentiel réglable de 0.2°C - 1.2°C ou modulant avec période de contrôle de 7 - 20 minutes
- 2 niveaux de température + antigel
- température réglable par palier de 0.1°C

Commandes non accessibles, réservées aux techniciens d'installation

- réglage de la température de consigne
- programme été/hiver
- marche/arrêt
- paramètres de réglage
- correction de la détection en fonction du positionnement du produit

FONCTIONS DES TOUCHES ET SYMBOLES	
1	SIGNALISATION DE L'APPAREIL RACCORDÉ EN FONCTIONNEMENT

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

	FONCTIONS DES TOUCHES ET SYMBOLES
2	MODE *ÉTÉ* (*RAFRAÎCHISSEMENT*)
3	MODE *HIVER* (*CHAUFFAGE*)
4	MODE *RÉDUCTION NOCTURNE* (*ÉCONOMIE*)
5	TEMPÉRATURE DE CONSIGNE RÉGLÉE *CONFORT*, *RÉDUCTION* OU *ANTIGEL*
6	***TOUCHE UP***, PERMET D'AUGMENTER LA VALEUR D'UN PARAMÈTRE
7	AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE
8	***TOUCHE MODE***, PRESSION PAR IMPULSIONS POUR LES RÉGLAGES « *UTILISATEUR* » : • MODE DE FONCTIONNEMENT AVEC TEMPÉRATURE DE *CONFORT* (HIVER/ÉTÉ) • MODE DE FONCTIONNEMENT AVEC TEMPÉRATURE *RÉDUCTION NOCTURNE* HIVER/ÉTÉ • MODE THERMOSTAT *OFF* ***PRESSION PROLONGÉE (4 SEC) POUR LES RÉGLAGES « INSTALLATEUR » :*** ON ACCÈDE AU MENU DE PROGRAMMATION DU THERMOSTAT SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION
9	***TOUCHE OK***, *PRESSION BRÈVE* : • CONFIRMATION DE L'OPÉRATION *PRESSION PROLONGÉE (4 SEC) :* • ON QUITTE LE MENU DES FONCTIONS PROGRAMMABLES
10	***TOUCHE DOWN***, PERMET DE DIMINUER LA VALEUR D'UN PARAMÈTRE
11	COUVERCLE COULISSANT, AVEC ACCÈS À LA VIS DE FIXATION OU RETRAIT DU CORPS DU THERMOSTAT DE LA BASE MURALE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Caractéristiques techniques

PLAGE DE RÉGLAGE	5°C ÷ 37,7°C
ALIMENTATION	230 V 50 ÷ 60 HZ
TYPE DE DÉCONNEXION ET APPAREIL	1B/ÉLECTRONIQUE
SORTIE	RELAIS AVEC CONTACT INVERSEUR NO/COM/NF LIBRE DE POTENTIEL - 5(3)A / 250 VCA
LOGICIEL	CLASSE A
FONCTIONNEMENT	ON/OFF AVEC DIFFÉRENTIEL RÉGLABLE 0.2°C ÷ 1.2°C OU MODULANT AVEC PÉRIODE DE CONTRÔLE DE 7 - 20 MIN
TENSION IMPULSIONNELLE NOMINALE	4 KV
RACCORDEMENT ALIMENTATION SECTEUR	2 CONDUCTEURS
RACCORDEMENT UTILISATEUR (CHARGE)	2 OU 3 CONDUCTEURS
PROGRAMMES RÉGLABLES	CONFORT - RÉDUCTION (ÉCONOMIE) - ANTIGEL (OFF)
TEMPÉRATURE RÉGLABLE PAR PALIER	0,1°C
GRADIENT THERMIQUE	1°K / 15 MIN

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.


Thermostat Numérique 230V pour Bâtiments Publics

INDICE DE PROTECTION	IP30 (NON PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE LIQUIDES, PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 2,5 MM)
CLASSE D'ISOLATION	II
DIMENSIONS	89,7 X 27 X 87,4 MM (LXPXH)
COULEUR	BLANC

SKU	MODÈLE	PRIX
00000080526	THERMOSTAT NUMÉRIQUE MURAL - MOD. TE532B	€118.95 VAT EXCLUDED







TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net