THERMOSTATS POUR RÉSISTANCE

De type R ou double sécurité

Informations produit

Thermostat pour résistance type R : dispositif sensible à la température utilisé pour le contrôle des chauffe-eau et des ballons d'accumulation ; l'alimentation au réseau électrique s'effectue par des bornes en laiton prévues à cet effet avec vis de 4 mm, tandis que la pression d'enclenchement doit être comprise entre 4 et 15 nw.

Thermostat pour résistance à double sécurité : dispositif sensible à la température utilisé pour le contrôle des chauffe-eau et des ballons d'accumulation ; l'alimentation au réseau électrique s'effectue par des bornes en laiton prévues à cet effet avec vis de 4 mm. L'appareil intègre un dispositif bipolaire de limitation de température à réarmement manuel.

Caractéristiques techniques

SKU 70631	
FONCTIONNEMENT UNIPOLAIRE	
POUVOIR DE COUPURE	20A - 250V
TEMPÉRATURE AMBIANTE	105°C
T1 °C (OFF)	70°C±5
T2 °C (ON)	60±5
T3 °C (SAFETY)	-

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 70631	
DIMENSIONS	• Ø 54.5 MM - ***A*** • 275±2 MM - ***B*** • 23.5 MM - ***C*** • 6.3 MM - ***D*** • 23.5 MM - ***E*** • 28 MM - ***F*** • 11.5 MM - ***G***

SKU 70735	
FONCTIONNEMENT BIPOLAIRE	
POUVOIR DE COUPURE	20A - 250V
TEMPÉRATURE AMBIANTE	105°C
T1 °C (OFF)	70°C±5
T2 °C (ON)	60°C±5
T3 °C (SAFETY)	90°C±5
DIMENSIONS	• Ø 54.5 MM - ***A*** • 275±2 MM - ***B*** • 23.5 MM - ***C*** • 6.3 MM - ***D*** • 31.5 MM - ***E*** • 28 MM - ***F*** • 11.5 MM - ***G***
PRODUIT HOMOLOGUÉ SELON LA NORME EUROPÉENNE EN 60730-1	
HOMOLOGATION	ENEC

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Thermostats pour résistance

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070631	THERMOSTAT R 300 - TIGE NORMALE	€12.2 VAT EXCLUDED
00000070735	THERMOSTAT RB 300 - TIGE NORMALE DOUBLE SÉCURITÉ	€14.3 VAT EXCLUDED











