TUBE FLEXIBLE POUR INSTALLATIONS VMC

Mod. FLEX-BREEZE

Informations produit

TUBE FLEXIBLE POUR INSTALLATIONS VMC
Tube très flexible et résistant, antistatique et antibactérien, pour la distribution de l'air dans les installations VMC.

Caractéristiques techniques

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

DONNÉES TECHNIQUES		
TABLEAU TECHNIQUE DES DONNÉES GÉNÉRALES	***FLEX-BREEZE Ø75***	***FLEX-BREEZE Ø90***
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	75 (+1,5)	90 (+1,5)
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	63 (+1,5)	73 (+1,5)
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	ANTISTATIQUE	ANTISTATIQUE
CARACTÉRISTIQUES BACTÉRIOLOGIQUES	ANTIBACTÉRIEN-ANTIFONGIQUE	ANTIBACTÉRIEN-ANTIFONGIQUE
CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES	SANS HALOGÈNE	SANS HALOGÈNE
MATÉRIAU DE LA PAROI EXTÉRIEURE	PEHD	PEHD
MATÉRIAU DE LA PAROI INTÉRIEURE	PEMD	PEMD
RAYON DE COURBURE MOYEN	270	330
FORCE À APPLIQUER POUR COURBER À 90° UN TUBE DE 500 MM (N)	<24,5	<24,5
RIGIDITÉ ANNULAIRE - EN 61386	≥500	≥500
RÉSISTANCE AUX CHOCS - EN 61386	20	20
TEMPÉRATURE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)	-20	-20
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)	+60	+60
CLASSIFICATION DE RÉACTION AU FEU - UNI EN 13501	EUROCLASSE E	EUROCLASSE E
ONDULATION INTÉRIEURE	<5 %	<5 %

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tube flexible pour installations VMC

SKU	MODÈLE	PRIX
00000014717	FLEX-BREEZE - Ø 75-Ø 63 - 50 M	SUR DEMANDE
00000014719	FLEX-BREEZE - Ø 90-Ø 73 - 50 M	SUR DEMANDE



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net