TUYAU EN CAOUTCHOUC/PVC

Pour gaz GPL

Informations produit

Tuyau flexible pour gaz GPL avec formulation spéciale en caoutchouc thermoplastique et maille de renfort en fibre de polyester haute résistance ; résistant aux agents atmosphériques et au vieillissement. Produit soumis à des contrôles de l'**Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ)**, afin de garantir une qualité constante.

Caractéristiques techniques

TUYAU EN PVC (SKU 50204)	
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 15°C ÷ + 60°C
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	0,2 BAR
LONGUEUR	100 M
AVEC RENFORT TRESSÉ	
DATE DE PÉREMPTION DU PRODUIT, SELON IMPRESSION	
CONFORME À LA NORME UNI CIG 7140	

TUYAU EN CAOUTCHOUC (SKU 50203)	
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 22°C ÷ + 90°C
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	0,2 BAR
LONGUEUR	100 M

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tuyau en Caoutchouc/PVC

TUYAU EN CAOUTCHOUC (SKU 50203)
AVEC RENFORT TRESSÉ
DATE DE PÉREMPTION DU PRODUIT, SELON IMPRESSION
CONFORME À LA NORME UNI CIG 7140

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050204	TUYAU EN PVC - 8 X 13 MM - LONGUEUR 100 M	€1.75 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net