TUYAU EN CAOUTCHOUC/PVC

Pour gaz méthane

Informations produit

Tuyau flexible pour gaz méthane avec formulation spéciale en caoutchouc thermoplastique ou PVC et tresse de renfort en fibre de polyester haute résistance ; résistant aux agents atmosphériques et au vieillissement. Produit soumis à des contrôles de l'**Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ)**, afin de garantir une qualité constante.

Caractéristiques techniques

TUYAU EN CAOUTCHOUC (RÉF. 50200)	
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 30°C ÷ + 90°C
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	10 BAR
LONGUEUR	50 M
AVEC RENFORT TRESSÉ	
DATE DE PÉREMPTION DU PRODUIT, COMME INDIQUÉ SUR L'IMPRESSION	
CONFORME À LA NORME UNI CIG 7140	

TUYAU EN PVC (RÉF. 50201)	
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 15°C ÷ + 60°C
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	0,2 BAR

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Tuyau en Caoutchouc/PVC

TUYAU EN PVC (RÉF. 50201)	
LONGUEUR	50 M
AVEC RENFORT TRESSÉ	
DATE DE PÉREMPTION DU PRODUIT, COMME INDIQUÉ SUR L'IMPRESSION	
CONFORME À LA NORME UNI CIG 7140	

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050201	TUYAU EN PVC - 13 X 20 MM - LONGUEUR 50 M	€3.0 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net