# TUYAU FLEXIBLE EN FILM DE RÉSINES POLYOLÉFINIQUES REVÊTU

## Informations produit

Tuyau flexible de couleur grise en film de résines polyoléfiniques additivées avec protection antibactérienne et antimoisissure intégrée.

Le revêtement thermo-isolant est en polyéthylène réticulé et expansé à cellules fermées (ép. 4 mm). Protection extérieure en film de résines polyoléfiniques additivées.

Spirale incorporée en fil d'acier harmonique.

*Idéal pour les applications dans les installations de climatisation et de ventilation.*

- *Aucune limitation des degrés de courbure des conduits.*
- *Aucune augmentation des pertes de charge, la section interne restant inchangée même dans les points de courbure.*
- *Légèreté et autoportance grâce à la nervure avec spirale en acier harmonique qui permet également de maintenir la section inchangée dans les points de courbure.*
- *Technologie antimicrobienne qui réduit sensiblement la charge microbienne sur la surface interne du conduit et réduit la formation d'odeurs microbiennes du système de ventilation.*

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| ***RÉSISTANCE THERMIQUE À 20°C*** | R=0,12 $M^2$K/W (UNI EN 12664:2002) |
| ***TEMPÉRATURE DE SERVICE*** | -20°C ÷ + 90°C |
| ***RAYON DE COURBURE*** | DE 1,2 À 1,8 FOIS LE DIAMÈTRE |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

## Tuyau flexible en film de résines polyoléfiniques revêtu

| | |
|---|---|
| *PRESSION MAXIMALE* | 2000 PA |
| *VITESSE MAXIMALE DE L'AIR* | 20 M/S |
| *LONGUEUR* | 10 M |
| *CLASSE DE RÉACTION AU FEU* | B-S1, D0 |

| SKU | MODÈLE | PRIX |
|---|---|---|
| 00000014636 | TUYAU FLEXIBLE EN FILM DE RÉSINES - Ø 63 MM | SUR DEMANDE |
| 00000014637 | TUYAU FLEXIBLE EN FILM DE RÉSINES - Ø 76 MM | SUR DEMANDE |
| 00000014638 | TUYAU FLEXIBLE EN FILM DE RÉSINES - Ø 80 MM | SUR DEMANDE |
| 00000014639 | TUYAU FLEXIBLE EN FILM DE RÉSINES - Ø 102 MM | SUR DEMANDE |
| 00000014640 | TUYAU FLEXIBLE EN FILM DE RÉSINES - Ø 127 MM | SUR DEMANDE |
| 00000014641 | TUYAU FLEXIBLE EN FILM DE RÉSINE - Ø 152 MM | SUR DEMANDE |
| 00000014642 | GAINE FLEXIBLE EN FILM DE RÉSINES - Ø160 MM | SUR DEMANDE |








TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net