UNITÉS DE RÉGULATION ÉLECTRONIQUES POUR CHEMINÉES ET MODULES HYDRAULIQUES

Modèle WATER-SIMPLE et/ou WATER-HD

Informations produit

WATER SIMPLE, le régulateur électronique à encastrer DIN503 pour cheminées, conçu pour gérer le circulateur d'une installation de chauffage à eau grâce à la logique à microprocessore ; de plus, il est possible de commander l'activation manuelle du moteur du « grill ». Design compact et adaptable à tout environnement d'installation.

Fourni avec sonde à immersion, doigt de gant et plaque esthétique noire.

WATER-HID, le régulateur électronique à encastrer DIN503 pour cheminées, doté d'une logique à microprocesseur qui gère le circulateur d'une installation de chauffage à eau et un circulateur supplémentaire du circuit primaire (insert/poêle bouilleur), une vanne déviatrice à trois voies, un fluxostat ou débitmètre et un contact auxiliaire inverseur. Équipé de 3 entrées utilisables pour des sondes de température, 7 logiques de fonctionnement différentes préréglées selon l'installation à gérer. Design compact et adaptable à tout environnement d'installation.

Fourni avec sonde à immersion, doigt de gant et plaque esthétique noire.

Caractéristiques techniques

SKU R05341	
ALIMENTATION	230 VCA / 50 HZ
PUISSANCE MAX ABSORBÉE	3,2 W

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Unités de régulation électroniques pour cheminées et modules hydrauliques

SKU R05341	
CAPACITÉ DES CONTACTS	3 (1) A 250 VAC
SONDES UTILISABLES	NTC 10 K
AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE	3,0°C ÷ 99,9°C
RÉSOLUTION	0,1°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	0°C ÷ 50°C
CLASSE D'ISOLATION (APPAREIL INSTALLÉ)	II
INDICE DE PROTECTION (APPAREIL INSTALLÉ)	IP20 (NON PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE LIQUIDES, MAIS PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 12 MM)
GESTION DE L'INSTALLATION	CIRCULATEUR ET SORTIE POUR TOURNEBROCHE GRILL

SKU R05342	
ALIMENTATION	230 VCA / 50 HZ
PUISSANCE MAX ABSORBÉE	3,2 W
CAPACITÉ DES CONTACTS	3 (1) A 250 VAC
SONDES UTILISABLES	NTC 10 K
AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE	3,0°C ÷ 99,9°C
RÉSOLUTION	0,1°C

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Unités de régulation électroniques pour cheminées et modules hydrauliques

SKU R05342	
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	0°C ÷ 50°C
CLASSE D'ISOLATION	II
INDICE DE PROTECTION	IP20
TYPE DE CONTACT	AUX
GESTION DE L'INSTALLATION	2 CIRCULATEURS, VANNE DÉVIATRICE À 3 VOIES, FLUXOSTAT, CONTACT AUX, 3 ENTRÉES DE SONDE DE TEMPÉRATURE

SKU	MODÈLE	PRIX
00000R05341	RÉGULATEUR POUR CHEMINÉES - MOD. WATER-SIMPLE	€182.15 VAT EXCLUDED
00000R05342	RÉGULATEUR POUR CHEMINÉES - MOD. WATER-HD	€220.3 VAT EXCLUDED





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net