VACUOMÈTRE ÉLECTRONIQUE PORTABLE

Mesureur de vide numérique

Informations produit

Vacuomètre numérique à double sortie, conçu pour les systèmes de climatisation et de réfrigération.

Caractéristiques du produit

- maintient la précision de mesure même lorsque le capteur est exposé aux contaminants présents dans l'huile
- temps de réaction ½ seconde (fréquence de mise à jour)
- arrêt automatique
- crochet intégré
- sangle de suspension magnétique amovible
- capteur facile à nettoyer (utiliser de l'alcool isopropylique)
- écran LCD rétroéclairé
- indicateur de niveau de batterie
- graphique à barres analogique

Caractéristiques techniques

TYPE DE CAPTEUR	THERMISTANCE
RACCORDS	1/4" SAE
PLAGE DE VIDE	0-19 000 MICRONS (0-2 600 PASCAL)
UNITÉS DE LECTURE	MICRON - MILLIBAR - PASCAL - TORR - MILLITORR

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

PRÉCISION	± 10 % OU ± 10 MICRONS, SELON LA VALEUR LA PLUS ÉLEVÉE (DE 50 À 200 MICRONS)
FRÉQUENCE DE MISE À JOUR	0,5 SECONDE
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-17 °C ÷ + 65 °C
SURPRESSION MAXIMALE	55 BAR (800 PSI)
ALIMENTATION	3 PILES AA
DURÉE DE VIE DES PILES	600 HEURES D'UTILISATION CONTINUE
ARRÊT AUTOMATIQUE	• APRÈS 10 MINUTES LORSQUE LA LECTURE DU VIDE EST SUPÉRIEURE À 19 000 MICRONS • APRÈS 1 HEURE LORSQUE LA VALEUR DU VIDE EST INFÉRIEURE À 19 000 MICRONS
DIMENSIONS	8X23X5 MM (HXLXP)
POIDS	0,26 KG

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011477	VACUOMÈTRE ÉLECTRONIQUE PORTABLE	€587.2 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vacuomètre Électronique Portable









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net