VANNE DE CHARGE

Complète avec obus et capuchon

Informations produit

Vanne de charge complète avec obus et capuchon.

Recommandations pour le raccordement

Retirez le mécanisme avant le brasage pour éviter tout problème dû à la surchauffe

Pressions d'utilisation

- la ***pression d'actionnement*** est la pression maximale en dessous de laquelle le mécanisme peut être actionné sans risque de détérioration lors du mouvement d'ouverture-fermeture
- la ***pression statique*** est la pression maximale en dessous de laquelle le mécanisme peut fonctionner en toute sécurité en restant en position fermée pendant sa durée de vie ; elle est également appelée pression de service ou pression de travail

Compatibilité réfrigérants

Ils sont compatibles avec les réfrigérants *HCFC, HFC, HC et R744*.

Compatibilité lubrifiants

Les mécanismes internes sont adaptés aux utilisations avec des lubrifiants *PAG, POE et*

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

MO (huile minérale).

Applications typiques

- *Sku 11525* : hautement recommandé pour toutes les applications les plus courantes
- *Sku 11749* : équipé d'un ressort interne qui offre l'avantage d'être mieux protégé, surtout s'il est manipulé par du personnel inexpérimenté

Caractéristiques techniques

SKU 11749	
RACCORD	1/4" SAE
LONGUEUR TUBE	100 MM
LONGUEUR TOTALE	126 MM
FILETAGE ANSI/ASME B1.1 (MÂLE)	7/16" - 20 UNF - DUDGEON MÂLE 1/4"
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR TUBE CUIVRE	6 MM
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 40°C ÷ + 150°C
PRESSION DE SERVICE MAX	140 BAR
COUPLE DE SERRAGE NM	11 ÷ 14

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 11525	
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 35°C ÷ + 125°C
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE	• STATIQUE 60 BAR • ACTIONNEMENT 90 BAR
COUPLE DE SERRAGE NM	0,4 ÷ 0,5

SKU 11749C	
FILETAGE ANSI/ASME B1.1	7/16" - 20 UNF
COUPLE DE SERRAGE	SERRÉ À LA MAIN (SANS CLÉ POUR MÉCANISME INTERNE)
MATÉRIAU	LAITON NICKELÉ, FOURNI AVEC UN JOINT PRÉMONTÉ À L'INTÉRIEUR (PAS DE JOINT TORIQUE)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011749	VALVE COMPLÈTE	€6.65 VAT EXCLUDED
0000011749C	CAPUCHON DE RECHANGE - 1/4" SAE	€1.05 VAT EXCLUDED





Vanne de Charge


Sku 11749







Sku 11749C







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net