VANNE DE DÉCHARGE THERMIQUE

Décharge de sécurité thermique

Informations produit

Vanne de décharge conçue pour prévenir la surchauffe des générateurs thermiques, tels que les chaudières fonctionnant à la biomasse ; lorsque la température atteint 97°C, la vanne s'ouvre et permet l'entrée d'eau froide à l'intérieur de la chaudière.

Caractéristiques du produit

- peut également être utilisée pour éviter le retour de flamme vers le réservoir de combustible en inondant le conduit en cas de surchauffe de ce dernier
- équipée de deux capteurs de température ; en cas de panne de l'un d'eux, l'autre assure le fonctionnement de la vanne

Caractéristiques techniques

TEMPÉRATURE D'OUVERTURE	97 ± 2°C
DIAMÈTRE INTÉRIEUR NOMINAL	DN 20
RACCORDEMENT DES TUYAUX	FILETAGE G 3/4" F
RACCORDEMENT AU GÉNÉRATEUR	FILETAGE DE DOIGT DE GANT G 1/2" M
PRESSION NOMINALE	PN 10
PRESSION DE SERVICE MAX DU LIQUIDE DE CHAUFFAGE	6 BARS

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vanne de décharge thermique

PRESSION DE SERVICE MAX DE L'EAU DE REFROIDISSEMENT	10 BARS
TEMPÉRATURE AMBIANTE	0°C ÷ 80°C
TEMPÉRATURE MAXIMALE DU CAPTEUR	125°C
KVS À LA TEMPÉRATURE D'OUVERTURE DE LA VANNE +13°C	2,6 M^3/H
MATÉRIAUX	• CORPS DE LA VANNE : LAITON • RESSORT : ACIER INOXYDABLE • CAPTEUR : CUIVRE • TUBE CAPILLAIRE : CUIVRE • RACCORD : LAITON • BOUTON D'ACTIVATION : ABS • JOINT TORIQUE : EPDM, NBR
LONGUEUR DU CAPILLAIRE	1,3 M
LONGUEUR DU DOIGT DE GANT	140 MM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070215	SOUPAPE DE DÉCHARGE THERMIQUE - Ø 3/4"	€202.45 VAT EXCLUDED

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vanne de décharge thermique





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net