VANNE DE DÉCHARGE THERMIQUE

Vanne de sécurité thermique

Informations produit

Vanne de décharge de sécurité thermique conçue pour limiter la température de l'eau dans les chaudières équipées d'un ballon ou d'un échangeur ; lorsque la température atteint 95°C, la vanne s'ouvre progressivement en évacuant l'eau sanitaire à haute température, permettant ainsi l'entrée d'eau froide dans l'installation afin de ramener la température dans les limites de sécurité.

Caractéristiques techniques

RACCORDS	• CORPS : 3/4" F • DOIGT DE GANT : 1/2" M
MATÉRIAUX	• CORPS ET TIGE DE COMMANDE : LAITON CW617N UNI 12165 • JOINT OBTURATEUR : EPDM • JOINT TORIQUE : EPDM • RESSORT : ACIER AU CARBONE C 70 • SUPPORT PORTE-SOUFFLETS : NYLON PA 66 • BOUTON DE RÉARMEMENT : NYLON PA 66
PRESSION MAX DE SERVICE	10 BAR
TEMPÉRATURE DE TARAGE	95°C

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vanne de décharge thermique

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	92°C ÷ 112°C
TEMPÉRATURE MAX CAPTEUR	122°C
FLUIDES D'UTILISATION	• EAU • POURCENTAGE MAXIMAL DE GLYCOL 50%
DÉBIT DE DÉCHARGE (ΔP= 1BAR)	3 M^3/H
TEMPÉRATURE AMBIANTE	0°C ÷ 80°C
LONGUEUR CAPILLAIRE	1300 MM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070216	SOUPAPE DE DÉCHARGE THERMIQUE - Ø 3/4" F	€192.75 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net