VANNE DE ZONE À BILLE MOTORISÉE À DEUX VOIES

Pour chauffage et/ou climatisation

Informations produit

Les vannes de zone ont pour fonction d'intercepter et de dévier automatiquement les fluides dans les installations de chauffage, de climatisation et sanitaires. Elles sont commandées par un servomoteur relié à un thermostat d'ambiance à fonction ON-OFF qui régule la température à l'intérieur des pièces. Tous les servomoteurs sont équipés d'un microrupteur auxiliaire ; leurs excellentes performances hydrauliques, associées à un encombrement réduit et à une installation facile, rendent ce produit particulièrement adapté aux installations de chauffage par zones.

Disponible en version 220 et/ou 24 V.

Caractéristiques du produit

- mouvement de la bille très souple, couple d'ouverture de la vanne < 6 N
- déblocage manuel de la vanne
- possibilité d'utiliser le moteur comme dispositif de déblocage en cas de coupure de courant
- moteur haute fiabilité
- engrenages de très haute précision en matériau fritté et métal
- couple de démarrage du moteur deux fois supérieur à celui du corps de vanne
- accouplement et désaccouplement du moteur rapides et répétables sans endommager le moteur ni la vanne

Caractéristiques techniques

PRESSION MAXIMALE	10 BARS
ALIMENTATION	230 VCA - 24 VCA

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	- 5°C ÷ + 110°C
FLUIDES D'UTILISATION	EAU, SOLUTIONS GLYCOLÉES MAX 50%
RACCORDS	• 1/2" MF (*SKU 70230*) • 3/4" MF (*SKU 70231*) • 1" MF (*SKU 70232*)
MATÉRIAUX	• CORPS DE VANNE : LAITON CW617N UNI 12165 • TIGE DE COMMANDE : LAITON CW614N UNI 12164 • BILLE : CW614N UNI 12164 CHROMÉE • SIÈGES D'ÉTANCHÉITÉ : PTFE • JOINT TORIQUE : EPDM PEROX (HAUTE RÉSISTANCE) • COQUE DE PROTECTION SUPÉRIEURE DU SERVOMOTEUR : ABS TRANSPARENT • COQUE DE PROTECTION INFÉRIEURE DU SERVOMOTEUR : NYLON 66 NOIR
INDICE DE PROTECTION	• TIGE DE COMMANDE VERTICALE : IP44 (PROTÉGÉE CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU DE TOUTES DIRECTIONS ET CONTRE LA PÉNÉTRATION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 1 MM) • BOÎTIER : IP40 (NON PROTÉGÉ CONTRE LA PÉNÉTRATION DE FLUIDES, MAIS PROTÉGÉ CONTRE LA PÉNÉTRATION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 1 MM)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

PUISSANCE ABSORBÉE	5 VA
TEMPS DE MANŒUVRE (ANGLE DE ROTATION 90°)	45 SEC.
COUPLE DE DÉMARRAGE DYNAMIQUE	12 NM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070230	VANNE 2 VOIES - 1/2" MF COMPLÈTE	€206.15 VAT EXCLUDED
00000070231	VANNE 2 VOIES - 3/4" MF COMPLÈTE	€207.35 VAT EXCLUDED
00000070232	VANNE 2 VOIES - 1" MF COMPLÈTE	€218.55 VAT EXCLUDED
00000070235	MOTEUR SEUL AVEC RELAIS - 230 VCA	€162.55 VAT EXCLUDED
00000070236	MOTEUR SEUL AVEC RELAIS - 24 VCA	€175.2 VAT EXCLUDED
00000070238	CORPS DE VANNE SEUL - 1/2" MF	€43.2 VAT EXCLUDED
00000070239	CORPS DE VANNE SEUL - 3/4" MF	€43.2 VAT EXCLUDED
00000070240	CORPS DE VANNE SEUL - 1" MF	€43.2 VAT EXCLUDED







TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net