VAPORISATEUR ÉLECTRIQUE POUR GPL

Type Feed-Out, équipé d'un tableau de commande EExd intégré

Informations produit

Vaporisateur électrique pour GPL *mod. Feed-Out* avec tableau de commande EExd intégré, conçu pour transformer le gaz liquéfié en entrée en état gazeux en sortie en toute sécurité, prêt à être utilisé dans des installations civiles, industrielles et commerciales ; ce vaporisateur fonctionne en cycle ouvert avec l'installation alimentée, équipé d'un contrôle mécanique du niveau de liquide à l'intérieur et avec la possibilité de retour du liquide vers le réservoir en cas de surpression.

Vaporisateur équipé de

- manomètre
- soupape de sécurité
- thermomètre
- filtre
- vanne à sphère
- vase d'expansion eau
- résistance électrique EExd
- connexions EExd
- contenu eau + glycol

Caractéristiques techniques

ENTRÉE GAZ	• DN 15 (***SKU 50120 / 50121 / 50122 / 50123 / 50124***) • DN 25 (***SKU 50125 / 50126***)
SORTIE GAZ	• DN 25 (***SKU 50120 / 50121 / 50122 / 50123 / 50124***) • DN 40 (***SKU 50125 / 50126***)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vaporisateur électrique pour GPL

MANOMÈTRE	Ø 60 MM - ÉTALONNAGE 25 BAR
SOUPAPE DE SÉCURITÉ	Ø 1/2" - ÉTALONNAGE 18 BAR
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE	• EEXD 8 KW (***SKU 50120***) • EEXD 16 KW (***SKU 50121***) • EEXD 24 KW (***SKU 50122***) • EEXD 32 KW (***SKU 50123***) • EEXD 48 KW (***SKU 50124***) • EEXD 64 KW (***SKU 50125***) • EEXD 80 KW (***SKU 50126***)
THERMOMÈTRE	- 20°C ÷ + 120°C
VANNE À SPHÈRE	• DN 15 - PN 40 (***SKU 50120 / 50121 / 50122 / 50123 / 50124)*** • DN 25 - PN 40 (***SKU 50125 / 50126***)
TEMPÉRATURE DE CONCEPTION	- 40°C ÷ + 120°C
PRESSION DE CONCEPTION	40 BAR
DÉBIT	• 50 KG/H - ***SKU 50120*** • 100 KG/H - ***SKU 50121*** • 150 KG/H - ***SKU 50122*** • 200 KG/H - ***SKU 50123*** • 300 KG/H - ***SKU 50124*** • 400 KG/H - ***SKU 50125*** • 500 KG/H - ***SKU 50126***
CONTENU EAU + GLYCOL	• 45 L - ***SKU 50120*** • 70 L - ***SKU 50121*** • 180 L - ***SKU 50122 / 50123 / 50124*** • 350 L - ***SKU 50125 / 50126***

DIMENSIONS					
SKU	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*
50120	1600 MM	1330 MM	555 MM	470 MM	580 MM

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vaporisateur électrique pour GPL


DIMENSIONS					
50121	1600 MM	1330 MM	620 MM	310 MM	590 MM
50122	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	740 MM
50123	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	740 MM
50124	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	740 MM
50125	1905 MM	1650 MM	800 MM	500 MM	380 MM
50126	1905 MM	1650 MM	800 MM	500 MM	380 MM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050120	VAPORISATEUR DE GPL ÉLECTRIQUE MOD. FEED-OUT - DÉBIT 50 KG/H - PUISSANCE 8 KW	€11331.6 VAT EXCLUDED
00000050121	VAPORISATEUR ÉLECTRIQUE POUR GPL MOD. FEED-OUT - DÉBIT 100 KG/H - RÉSISTANCE 16 KW	€13885.2 VAT EXCLUDED
00000050122	VAPORISATEUR ÉLECTRIQUE POUR GPL MOD. FEED-OUT - DÉBIT 150 KG/H - RÉSISTANCE 24 KW	€16678.2 VAT EXCLUDED
00000050123	VAPORISATEUR GPL ÉLECTRIQUE MOD. FEED-OUT - DÉBIT 200 KG/H - RÉSISTANCE 32 KW	€17536.05 VAT EXCLUDED
00000050124	VAPORISATEUR ÉLECTRIQUE POUR GPL MOD. FEED-OUT - DÉBIT 300 KG/H - RÉSISTANCE 48 KW	€26214.3 VAT EXCLUDED
00000050125	VAPORISATEUR GPL ÉLECTRIQUE MOD. FEED-OUT - DÉBIT 400 KG/H - RÉSISTANCE 64 KW	€38503.5 VAT EXCLUDED
00000050126	VAPORISATEUR ÉLECTRIQUE POUR GPL MOD. FEED-OUT - DÉBIT 500 KG/H - RÉSISTANCE 80 KW	€41196.75 VAT EXCLUDED


TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vaporisateur électrique pour GPL



















Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net