VAPORISATEUR POUR GPL À EAU

Type Feed-Out, débit 100 et/ou 200 kg/h

Informations produit

Vaporisateur pour GPL à eau *mod. Feed-Out*, conçu pour transformer le gaz liquéfié en entrée en état gazeux en sortie, en toute sécurité, prêt à être utilisé dans des installations civiles, industrielles et commerciales ; ce vaporisateur fonctionne en cycle ouvert avec l'installation alimentée, doté d'un contrôle mécanique du niveau du liquide à l'intérieur et avec la possibilité de retour du liquide vers le réservoir en cas de surpression.

Vaporisateur équipé de

- manomètre
- soupape de sécurité
- thermomètre
- filtre
- vanne à bille
- soupape de sécurité eau
- purgeur d'air

Caractéristiques techniques

ENTRÉE GAZ	DN 15
SORTIE GAZ	DN 25
ENTRÉE EAU	Ø 1"

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vaporisateur pour GPL à eau

SORTIE EAU	Ø 1"
MANOMÈTRE	Ø 60 MM - ÉTALONNAGE 25 BAR
SOUPAPE DE SÉCURITÉ	Ø 1/2" - ÉTALONNAGE 18 BAR
THERMOMÈTRE	- 20°C ÷ + 120°C
VANNE À BILLE	DN 15 - PN 40
ÉTALONNAGE SOUPAPE DE SÉCURITÉ EAU	1,5 BAR
TEMPÉRATURE DE CONCEPTION	- 40°C ÷ + 120°C
PRESSION DE CONCEPTION	40 BAR
DÉBIT	• 100 KG/H - ***SKU 50097*** • 200 KG/H - ***SKU 50098***


DIMENSIONS					
SKU	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*
50097	1330 MM	560 MM	420 MM	150 MM	300 MM
50098	1330 MM	560 MM	420 MM	150 MM	300 MM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050097	VAPORISEUR GPL À EAU MOD. FEED-OUT - DÉBIT 100 KG/H	€4440.9 VAT EXCLUDED
00000050098	VAPORISATEUR GPL À EAU MOD. FEED-OUT - DÉBIT 200 KG/H	€4964.6 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vaporisateur pour GPL à eau





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net