VAPORISATEUR POUR GPL À EAU

Type Feed-Out, débit 300 et/ou 500 kg/h

Informations produit

Vaporisateur pour GPL à eau *mod. Feed-Out*, conçu pour transformer le gaz liquéfié en entrée en état gazeux en sortie en toute sécurité, prêt à être utilisé dans les installations civiles, industrielles et commerciales ; ce vaporisateur fonctionne en cycle ouvert avec l'installation alimentée, doté d'un contrôle mécanique du niveau du liquide à l'intérieur et avec la possibilité de retour du liquide vers le réservoir en cas de surpression.

Vaporisateur équipé de

- manomètre
- soupape de sécurité
- thermomètre
- filtre
- vanne à boisseau sphérique
- soupape de sécurité eau
- purgeur d'air

Caractéristiques techniques

ENTRÉE GAZ	• DN 15 - ***SKU 50099*** • DN 25 - ***SKU 50100***
SORTIE GAZ	• DN 25 - ***SKU 50099*** • DN 40 - ***SKU 50100***
ENTRÉE EAU	Ø 1"

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vaporisateur pour GPL à eau

SORTIE EAU	Ø 1"
MANOMÈTRE	Ø 60 MM - ÉTALONNAGE 25 BAR
SOUPAPE DE SÉCURITÉ	Ø 1/2" - ÉTALONNAGE 18 BAR
THERMOMÈTRE	- 20°C ÷ + 120°C
VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE	• DN 15 - PN 40 (***SKU 50099***) • DN 25 - PN 40 (***SKU 50100***)
ÉTALONNAGE SOUPAPE DE SÉCURITÉ EAU	1,5 BAR
TEMPÉRATURE DE CONCEPTION	- 40°C ÷ + 120°C
PRESSION DE CONCEPTION	40 BAR
DÉBIT	• 300 KG/H - ***SKU 50099*** • 500 KG/H - ***SKU 50100***

DIMENSIONS				
SKU	*A*	*B*	*C*	*D*
50099	1330 MM	620 MM	310 MM	300 MM
50100	1660 MM	620 MM	445 MM	300 MM


SKU	MODÈLE	PRIX
00000050099	VAPORISATEUR POUR GPL À EAU MOD. FEED-OUT - DÉBIT 300 KG/H	**€6409.95 VAT EXCLUDED**
00000050100	VAPORISATEUR GPL À EAU MOD. FEED-OUT - DÉBIT 500 KG/H	**€7478.3 VAT EXCLUDED**

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vaporisateur pour GPL à eau









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net