VAPORISATEUR POUR GPL ÉLECTRIQUE

Type Feed-Out sans coffret de commande, doté d'un boîtier EExd avec thermostats intégrés

Informations produit

Vaporisateur pour GPL électrique *mod. Feed-Out* sans coffret de commande, doté d'un boîtier EExd avec thermostats intégrés, conçu pour transformer le gaz liquéfié en entrée en gaz en sortie en toute sécurité, prêt à être utilisé dans des installations civiles, industrielles et commerciales ; ce vaporisateur fonctionne en cycle ouvert avec l'installation alimentée, doté d'un contrôle mécanique du niveau de liquide à l'intérieur et de la possibilité de retour du liquide vers le réservoir en cas de surpression.

Vaporisateur équipé de

- manomètre
- soupape de sécurité
- thermomètre
- filtre
- vanne à boisseau sphérique
- vase d'expansion eau
- résistance électrique EExd
- connexions EExd
- contenu eau + glycol

Caractéristiques techniques

ENTRÉE GAZ	• DN 15 (***RÉF. 50130 / 50131 / 50132 / 50133 / 50134***) • DN 25 (***RÉF. 50135 / 50136***)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vaporisateur pour GPL électrique

SORTIE GAZ	• DN 25 (***RÉF. 50130 / 50131 / 50132 / 50133 / 50134***) • DN 40 (***RÉF. 50135 / 50136***)
MANOMÈTRE	Ø 60 MM - ÉTALONNAGE 25 BAR
SOUPAPE DE SÉCURITÉ	Ø 1/2" - ÉTALONNAGE 18 BAR
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE	• EEXD 8 KW (***RÉF. 50130***) • EEXD 16 KW (***RÉF. 50131***) • EEXD 24 KW (***RÉF. 50132***) • EEXD 32 KW (***RÉF. 50133***) • EEXD 48 KW (***RÉF. 50134***) • EEXD 64 KW (***RÉF. 50135***) • EEXD 80 KW (***RÉF. 50136***)
THERMOMÈTRE	- 20 °C ÷ + 120 °C
VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE	• DN 15 - PN 40 (***RÉF. 50130 / 50131 / 50132 / 50133 / 50134)*** • DN 25 - PN 40 (***RÉF. 50135 / 50136***)
TEMPÉRATURE DE CONCEPTION	- 40 °C ÷ + 120 °C
PRESSION DE CONCEPTION	40 BAR
DÉBIT	• 50 KG/H - ***RÉF. 50130*** • 100 KG/H - ***RÉF. 50131*** • 150 KG/H - ***RÉF. 50132*** • 200 KG/H - ***RÉF. 50133*** • 300 KG/H - ***RÉF. 50134*** • 400 KG/H - ***RÉF. 50135*** • 500 KG/H - ***RÉF. 50136***
CONTENU EAU + GLYCOL	• 45 L - ***RÉF. 50130*** • 70 L - ***RÉF. 50131*** • 180 L - ***RÉF. 50132 / 50133 / 50134*** • 350 L - ***RÉF. 50135 / 50136***

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Vaporisateur pour GPL électrique


DIMENSIONS					
SKU	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*
50130	1600 MM	1330 MM	550 MM	470 MM	465 MM
50131	1600 MM	1330 MM	620 MM	310 MM	470 MM
50132	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	680 MM
50133	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	680 MM
50134	1905 MM	1650 MM	620 MM	460 MM	680 MM
50135	1905 MM	1650 MM	800 MM	500 MM	720 MM
50136	1905 MM	1650 MM	800 MM	500 MM	720 MM


SKU	MODÈLE	PRIX
00000050130	VAPORISATEUR DE GPL ÉLECTRIQUE MOD. FEED-OUT - DÉBIT 50 KG/H - PUISSANCE 8 KW	€7720.65 VAT EXCLUDED
00000050131	VAPORISATEUR ÉLECTRIQUE POUR GPL MOD. FEED-OUT - DÉBIT 100 KG/H - RÉSISTANCE 16 KW	€10074.75 VAT EXCLUDED
00000050132	VAPORISATEUR ÉLECTRIQUE POUR GPL MOD. FEED-OUT - DÉBIT 150 KG/H - RÉSISTANCE 24 KW	€12009.9 VAT EXCLUDED
00000050133	VAPORISATEUR GPL ÉLECTRIQUE MOD. FEED-OUT - DÉBIT 200 KG/H - RÉSISTANCE 32 KW	€13426.35 VAT EXCLUDED
00000050134	VAPORISATEUR ÉLECTRIQUE POUR GPL MOD. FEED-OUT - DÉBIT 300 KG/H - RÉSISTANCE 48 KW	€17735.55 VAT EXCLUDED
00000050135	VAPORISATEUR GPL ÉLECTRIQUE MOD. FEED-OUT - DÉBIT 400 KG/H - RÉSISTANCE 64 KW	€25241.75 VAT EXCLUDED


TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


Vaporisateur pour GPL électrique

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050136	VAPORISATEUR ÉLECTRIQUE POUR GPL MOD. FEED-OUT - DÉBIT 500 KG/H - RÉSISTANCE 80 KW	€27985.9 VAT EXCLUDED







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net