BARILOTTO DI CONDENSA GPL IN ACCIAIO

Modello con attacchi DN 25 e DN 25

Informazioni prodotto

Barilotto di condensa GPL in acciaio, progettato per separare le particelle pesanti dal GPL allo stato gassoso, mantenendo un battente di liquido costante sugli strumenti.

Barilotto dotato di

- manometro in bagno di glicerina
- valvola di sicurezza
- rubinetto a spillo
- valvola a sfera

Caratteristiche tecniche

ATTACCO ENTRATA	FLANGIA DN 25
ATTACCO USCITA	FLANGIA DN 25
DIAMETRO BARILOTTO	Ø 4"
TIPO DI MANOMETRO	Ø 60 MM - INOX, IN BAGNO DI GLICERINA
TIPO DI RUBINETTO	A SPILLO M/F 1/4"
VALVOLA DI SICUREZZA	1/4"
VALVOLA A SFERA	1/4" CON TAPPO
ESECUZIONE	PN 40

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Barilotto di Condensa GPL in Acciaio

SKU	MODELLO	PREZZO
00000013011	BARILOTTO DI CONDENSA GPL IN ACCIAIO - DN 25 - DN 25	€502.75 IVA ESCLUSA





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net