BARILOTTO DI CONDENSA GPL IN ACCIAIO

Modello con attacchi DN 50 e DN 50 / DN 80 e DN 80

Informazioni prodotto

Barilotto di condensa GPL in acciaio, progettato per separare le particelle pesanti dal GPL allo stato gassoso, mantenendo un battente di liquido costante sugli strumenti.

Barilotto dotato di

- manometro in bagno di glicerina
- valvola di sicurezza
- rubinetto a spillo
- valvola a sfera

Caratteristiche tecniche

ATTACCO ENTRATA	• FLANGIA DN 50 (***SKU 13014***) • FLANGIA DN 80 (***SKU 13015***)
ATTACCO USCITA	• FLANGIA DN 50 (***SKU 13014***) • FLANGIA DN 80 (***SKU 13015***)
DIAMETRO BARILOTTO	Ø 6"
TIPO DI MANOMETRO	Ø 60 MM - INOX, IN BAGNO DI GLICERINA
TIPO DI RUBINETTO	A SPILLO M/F 1/4"
VALVOLA DI SICUREZZA	1/4"
VALVOLA A SFERA	1/4" CON TAPPO

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Barilotto di Condensa GPL in Acciaio

ESECUZIONE	PN 40

SKU	MODELLO	PREZZO
00000013014	BARILOTTO DI CONDENSA GPL IN ACCIAIO - DN 50 - DN 50	€565.6 IVA ESCLUSA
00000013015	BARILOTTO DI CONDENSA GPL IN ACCIAIO - DN 80 - DN 80	€670.35 IVA ESCLUSA





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net