BARILOTTO DI CONDENSA GPL IN ACCIAIO

Modello con attacchi 1" e DN 25

Informazioni prodotto

Barilotto di condensa GPL in acciaio, progettato per separare le particelle pesanti dal GPL allo stato gassoso, mantenendo un battente di liquido costante sugli strumenti.

Barilotto dotato di

- manometro in bagno di glicerina
- valvola di sicurezza
- rubinetto a spillo
- valvola a sfera

Caratteristiche tecniche

ATTACCO ENTRATA	1"
ATTACCO USCITA	FLANGIA DN 25
DIAMETRO BARILOTTO	Ø 4"
TIPO DI MANOMETRO	Ø 60 MM - INOX, IN BAGNO DI GLICERINA
TIPO DI RUBINETTO	A SPILLO M/F 1/4"
VALVOLA DI SICUREZZA	1/4"
VALVOLA A SFERA	1/4" CON TAPPO
ESECUZIONE	PN 40


Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Barilotto di Condensa GPL in Acciaio

SKU	MODELLO	PREZZO
00000013010	BARILOTTO DI CONDENSA GPL IN ACCIAIO - 1" DN 25	€481.8 IVA ESCLUSA





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net