BITERMOSTATO AD IMMERSIONE INSCATOLATO

Dotato di sonda ad espansione di liquido

Informazioni prodotto

Doppio termostato ad immersione inscatolato con sonde a dilatazione di liquido, unipolare, regolatore e limitatore di temperatura; dotato di sicurezza positiva per rottura del capillare, guaina di protezione a tenuta stagna. Adatto per applicazioni in cui si necessita un controllo ed una sicurezza della temperatura.

Caratteristiche tecniche

PORTATA SUI CONTATTI	10 (2,5) A / 250 VAC
CONTATTI	IN INTERRUZIONE PER AUMENTO DELLA TEMPERATURA O SCAMBIO
TEMPERATURA MASSIMA TESTA	80°C
TEMPERATURA MASSIMA BULBO	125°C
RANGE TEMPERATURA	0°C ÷ 90°C - SICUREZZA 100°C
GRADIENTE TERMICO	1°K/MIN
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO INVECE CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 1 MM)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Bitermostato ad Immersione Inscatolato

ATTACCO GUAINA	G1/2"
LUNGHEZZA GUAINA	100 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000R02909	POZZETTO DI RICAMBIO PER BITERMOSTATO MOD. TLSC	€27.95 IVA ESCLUSA
00000R03097	BITERMOSTATO AD IMMERSIONE INSCATOLATO CON SONDA AD ESPANSIONE DI LIQUIDO - 0°C ÷ 90°C	€104.6 IVA ESCLUSA





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net