BLUE KIT BASIC 3.0

I kit salvacaldaia completi

Informazioni prodotto

- ***BLUE KIT BASIC 3.0*** è composto da il defangatore magnetico *DSBLUE.PL* (*SKU 70049*), dal dosatore di polifosfati *Dosablue ONE (SKU 70874)* e dalla cartuccia neutralizzante *Neutral Acid Water 35K (SKU 70894)*.
- ***BLUE KIT BASIC 3.1*** è composto da il defangatore magnetico *MINI DSBLUE.PL (SKU 70044)*, dal dosatore di polifosfati *Dosablue ONE* (SKU 70874) e dalla cartuccia neutralizzante *Neutral Acid Water 35K* (*SKU 70894*).
- ***BLUE KIT BASIC 3.2*** è composto da il defangatore magnetico *MINI DSBLUE.PL* (*SKU 70044*), dal dosatore di polifosfati *Dosablue ONE* (SKU 70874) e dalla cartuccia neutralizzante *Cartuccia Compact Neutral Acid Water (SKU 70892)*.
- ***BLUE KIT BASIC 3.3*** è composto da il defangatore magnetico *PlasticMAG.PL (SKU 70038)*, dosatore di polifosfato *Dosablue ONE (SKU 70874)* dalla cartuccia neutralizzante *Cartuccia Compact Neutral Acid Water (SKU 70892)*

Caratteristiche tecniche

SKU 70874	
ATTACCHI A 90°	IN/OUT 1/2" MOBILE
PORTATA MAX	1,5 M^3/H
PRESSIONE MAX	3,5 BAR
TEMPERATURA DI UTILIZZO	0°C - 45°C
AUTONOMIA DELLA RICARICA	12 - 15 M^3
PERDITA DI CARICO	0,2 BAR

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 70874	
MATERIALE VASO	SAN

SKU 70049	
COMPATIBILITÀ CHIMICA	ACQUA / ACQUA E GLICOLE
PRESSIONE MAX IN ENTRATA	3 BAR
TEMPERATURA DI LAVORO	0 ÷ 90°C
GRADO DI FILTRAZIONE	800 M
CONNESSIONI FILETTATE	G 3/4" FF UNI-EN-ISO 228
KV (PORTATA CON DP 1 BAR)	5,4 M^3/H
INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO	11000 GAUSS

SKU 70894	
VALIDO PER CALDAIE FINO A 35 KW	
LUNGHEZZA	220 MM
DIAMETRO	47 MM
PRESSIONE MAX	0,5 BAR
TEMPERATURA MAX	60°C
PORTATA MAX	8 L/H
MATERIALE CORPO	PP
MATERIALE PORTAGOMMA	PP
MATERIALE SISTEMA DI FISSAGGIO	PP

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 70894	
CARICA NEUTRALIZZANTE IN CARBONATO DI CALCIO ($CACO_3$)	
TENUTE IDRAULICHE IN EPDM	
ACCESSORI	• COPPIA DI RACCORDI PORTAGOMMA DIRITTI DA 3/4" • CLIP DI FISSAGGIO CON VITI Ø 50 MM

SKU 70044	
COMPATIBILITÀ CHIMICA	ACQUA / ACQUA E GLICOLE
PRESSIONE MAX IN ENTRATA	3 BAR
TEMPERATURA DI LAVORO	0 ÷ 90°C
GRADO DI FILTRAZIONE	800 M
CONNESSIONI FILETTATE	G 3/4" M/F UNI-EN ISO 228
KV (PORTATA CON DP 1 BAR)	4,45 M^3/H
INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO	7000 GAUSS
DIMENSIONI	58X120X90 MM (AXBXC)
MATERIALE CORPO	OTTONE CROMATO
MATERIALE RACCORDI	OTTONE CROMATO FG 3/4" / 3/4" M
MATERIALE VALVOLA A SFERA	OTTONE CROMATO
MATERIALE ELEMENTO FILTRANTE	RETE IN ACCIAIO INOX AISI 304
MATERIALE MAGNETE	RUTENIO
MATERIALE O-RING	EPDM

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 70892	
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	0,5 BAR
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	45°C
PORTATA	3 L/H
MATERIALI	• CORPO: PP • PORTAGOMMA: PP • SISTEMA DI FISSAGGIO: PP • CARICA NEUTRALIZZANTE: CARBONATO DI CALCIO ($CACO_3$) • TENUTE IDRAULICHE: NBR
ATTACCHI	3/4"
DIMENSIONI	LUNGHEZZA 238 MM

SKU 70038	
COMPATIBILITÀ CHIMICA	ACQUA / ACQUA E GLICOLE
PRESSIONE MAX IN ENTRATA	3 BAR
TEMPERATURA DI LAVORO	0 ÷ 90°C
CONNESSIONI FILETTATE	G 3/4" M/F UNI-EN ISO 228
KV (PORTATA CON DP 1 BAR)	5,4 M^3/H
INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO	9000 GAUSS
ATTACCHI	3/4"
DIMENSIONI	92X62X110X195 MM (AXBXCXD)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 70038	
MATERIALI	• CORPO: POLIPROPILENE +30% FV • RACCORDI E TAPPI: OTTONE CW 617N UNI EN 12165 NICHELATO • ELEMENTO DIFFUSORE: POLIPROPILENE +30% FV • MAGNETE: NEODIMO 9000 GAUSS

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070074	BLUE-KIT BASIC 3.0	€129.8 IVA ESCLUSA
00000070061	BLUE-KIT BASIC 3.1	SU RICHIESTA
00000070062	BLUE-KIT BASIC 3.2	SU RICHIESTA
00000070063	BLUE-KIT BASIC 3.3	SU RICHIESTA









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net