Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Blue Kit Linea Tecnoblue > **Blue Kit Standard**

BLUE KIT STANDARD

Il kit salvacaldaia completo

Informazioni sul prodotto

BLUE KIT STANDARD è composto da il defangatore magnetico *MagBlue Mini* (*SKU 70045*), dal dosatore di polifosfati *DosaBlue One* (*SKU 70874*), dalla certuccia neutralizzante *Neutral Acid Water 35K* e dal liquido anticorrosivo antincrostante *LiquidBlue 100* (*SKU 70085*).

Caratteristiche Tecniche

SKU 70045	
PRESSIONE MAX DI UTILIZZO	10 BAR
TEMPERATURA DI LAVORO	0 ÷ 90°C
PERDITA DI CARICO	0,2 BAR
PORTATA ORARIA MASSIMA	1,3 M^3/H
DENSITÀ DI FLUSSO MAGNETICO	12800 GAUSS
GRADO DI FILTRAZIONE	300 - 800 µM
MAGNETE	NEODIMIO
ATTACCHI	3/4"

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Viale L. Da Zara 10
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 70874	
ATTACCHI A 90°	IN/OUT 1/2" MOBILE
PORTATA MAX	1,5 M^3/H
PRESSIONE MAX	3,5 BAR
TEMPERATURA DI UTILIZZO	0°C - 45°C
AUTONOMIA DELLA RICARICA	12 - 15 M^3
PERDITA DI CARICO	0,2 BAR
MATERIALE VASO	SAN

SKU 70894	
VALIDO PER CALDAIE FINO A 35 KW	
LUNGHEZZA	220 MM
DIAMETRO	47 MM
PRESSIONE MAX	0,5 BAR
TEMPERATURA MAX	60°C
PORTATA MAX	8 L/H
MATERIALE CORPO	PP
MATERIALE PORTAGOMMA	PP
MATERIALE SISTEMA DI FISSAGGIO	PP
CARICA NEUTRALIZZANTE IN CARBONATO DI CALCIO ($CACO_3$)	
TENUTE IDRAULICHE IN EPDM	

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Viale L. Da Zara 10
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 70894	
ACCESSORI	• COPPIA DI RACCORDI PORTAGOMMA DIRITTI DA 3/4" • CLIP DI FISSAGGIO CON VITI Ø 50 MM

SKU 70085	
CATEGORIA	PRODOTTO CHIMICO AUSILIARIO PER TRATTAMENTO ACQUE
APPLICAZIONE	ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO BIOCIDA PER CIRCUITI CHIUSI
ASPETTO	LIQUIDO
COLORE	AMBRATO
PH	6,8
DENSITÀ RELATIVA	1,06
TEMPERATURA DI LAVORO	DA 10°C A 130°C
SOLUBILITÀ ACQUA	SOLUBILE
COMPATIBILITÀ ACQUA	• ACQUE DI REINTEGRO CON LIMITATE FUGHE DI DUREZZA • ACQUE MEDIO DURE • ACQUA ADDOLCITA O DEMINERALIZZATA
DOSAGGIO	PUÒ ESSERE INTRODOTTO NELL'IMPIANTO MEDIANTE LA POMPA DOSATRICE, SERBATOIO DI ALIMENTO O UN ALTRO PUNTO CONVENIENTE DEL CIRCUITO. IL DOSAGGIO OTTIMALE PER UNA CORRETTA PROTEZIONE DELL'IMPIANTO È DI *1 LITRO OGNI 100 LITRI DI ACQUA NEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO*.
TANICA DA 1 L (1 KG)	

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070078	BLUE KIT STANDARD	**€168.45 IVA ESCLUSA**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Viale L. Da Zara 10
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Blue Kit Standard

Viale L. Da Zara 10
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net