# CASSETTA ANTIGELIVA PER 3 CONTATORI ACQUA

Cassetta antigeliva per 3 contatore acqua con interasse: 200 mm (4 contatori con interasse linee: 150 mm)

## Informazioni prodotto

Cassetta antigeliva **per 3 contatore acqua con interasse: 200 mm (4 contatori con interasse linee: 150 mm)** in ABS-PMMA autoestinguente.

### Caratteristiche del prodotto

- costruito in ABS-PMMA autoestinguente di colore grigio RAL 7038
- cerniera in PA rinforzata con fibra di vetro di colore nero, perno di rotazione in acciaio INOX 303, prigionieri in acciaio nichelato
- serratura di nylon con leva in acciaio zincato, fornita di chiave di apertura in nylon con inserto metallico a sede quadra
- fissaggio alla nicchia in cemento impiegando tasselli di tipo Fischer e schiuma poliuretanica
- verniciabili esternamente con tempere murali
- guarnizione sportello in EPDM, profilo a D

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| *ISOLAMENTO* | • SCHIUMATURA PER ISOLAMENTO PORTA IN POLIURETANO CON CONSISTENZA DI 30 KG/M$^3$<br>• RIVESTIMENTO ISOLANTE ESTERNO CASSETTA IN EPS SP. 30 MM CON CONSISTENZA DI 40 KG/M$^3$ |



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

# Cassetta Antigeliva per 3 Contatori Acqua

| | |
|---|---|
| *MATERIALI UTILIZZATI* | • STRUTTURA/CASSETTA: ABS-PMMA GRIGIO RAL 7038<br>• ISOLAMENTO SPORTELLO: SCHIUMA POLIURETANICA 30 KG/M$^3$<br>• ISOLAMENTO CASSETTA: EPS SP. 30 CONSISTENZA 40 KG/M$^3$<br>• GUARNIZIONI PORTA: EPDM |
| *ISOLAMENTO TERMICO CASSETTE* | - 20°C ÷ + 80°C |
| *ISOLAMENTO TERMICO SPORTELLO* | - 10°C ÷ + 80°C |
| *DIMENSIONI* | • ESTERNE: 885 X 685 X 240 MM<br>• NICCHIA: 840 X 640 X 260 MM<br>• INTERNE: 750 X 550 X 170 MM |
| *PESO* | 6,38 KG |

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|---|---|---|
| 00000020927 | CASSETTA ANTIGELIVA PER 3 CONTATORI ACQUA - 885 X 685 X 240 MM | **€435.85 IVA ESCLUSA** |





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net