



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Rilevatori Fughe Gas e Antincendio > **Centrali per Barra DIN**

CENTRALI PER BARRA DIN

Modello CRD

Informazioni sul prodotto

Centrali per barra con microprocessore indirizzate alle applicazioni in centrali termiche, ad uso terziario e industrie dove venga richiesto un monitoraggio da 1 a 4 sensori gas o fino a 10 sensori fumo e/o incendio per zona; sono predisposte per l'aggancio su barra DIN 3 moduli per la versione 1 e 2 zone, a 6 moduli per la versione a 3 e 4 zone.

Queste centrali possono essere utilizzate con i rivelatori di gas remoti prodotti dalla **TECNOGAS (RMPS)** o con qualsiasi sensore a $4 \div 20$ mA; lavorano con una tensione di alimentazione a:

- 230 Vac con alimentatore interno, stabilizzato protetto dai cortocircuiti e dai sovraccarichi - *versione A*
- 12 Vac con alimentatore esterno (sku 554411 / 554413 / 554416 / 554418) - *versione A*
- 12 Vdc con alimentatore esterno (sku 554431 / 554433 / 554436 / 554438) - *versione B*


Le centrali *CRD* di *TECNOGAS* sono prodotte in 4 versioni:

- CRD/1 a una zona in contenitore a 3 moduli DIN
- CRD/2 a due zone in contenitore a 3 moduli DIN
- CRD/3 a tre zone in contenitore a 6 moduli DIN
- CRD/4 a quattro zone in contenitore a 6 moduli DIN

Caratteristiche Tecniche


Centrali per Barra DIN

<i>MOD. CRD 1 - 2</i>		<i>MOD. CRD 3 - 4</i>
<i>ALIMENTAZIONE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE A: 230 VAC - 12 VAC • VERSIONE B: 12 VDC 	
<i>TENSIONE LINEE SENSORI</i>	12 VDC	12 VDC
<i>NUMERO LINEE</i>	1-2	3-4
<i>SENSORI FUMO PER LINEA</i>	MAX 10	MAX 10
<i>RIVELATORI GAS PER LINEA</i>	MAX 1	MAX 1
<i>LIMITAZIONI DI CARICO</i>	0.6 A	1.1 A
<i>RELÈ ALLARME C NO NC 10 A</i>	1	1
<i>SEGNALE ACUSTICO A 1 M</i>	10 DB A 12 V A 30 CM	
<i>LED DI ALLARME (ROSSO)</i>	2	4
<i>LED GUASTO RIVELATORE (GIALLO)</i>	2	4
<i>LED POWER (VERDE)</i>	1	1
<i>LED GUASTO SISTEMA (GIALLO)</i>	1	1
<i>RESISTENZA FINE LINEA (INCLUSA NELLA CONFEZIONE)</i>	3300 Ω	3300 Ω
COMPLETA DI BUZZER, POWER, TASTO TEST-RESET E SEGNALAZIONE VISIVA DI GUASTO DI SISTEMA, GUASTO DI SENSORE, ALLARME SENSORE		



Centrali per Barra DIN

SKU	MODELLO	PREZZO
00000554411	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. A - CRD/1 - 1 ZONA 230 VAC / 12 VAC	€216.95 IVA ESCLUSA
00000554413	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. A - CRD/2 - 2 ZONE 230 VAC / 12 VAC	€265.05 IVA ESCLUSA
00000554416	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. A - CRD/3 - 3 ZONE 230 VAC / 12 VAC	€331.3 IVA ESCLUSA
00000554418	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. A - CRD/4 - 4 ZONE 230 VAC / 12 VAC	€399.0 IVA ESCLUSA
00000554431	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. B - CRD/1 - 1 ZONA 12 VDC	€230.45 IVA ESCLUSA
00000554433	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. B - CRD/2 - 2 ZONE 12 VDC	€281.7 IVA ESCLUSA
00000554436	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. B - CRD/3 - 3 ZONE 12 VDC	€318.5 IVA ESCLUSA
00000554438	CENTRALE PER BARRA DIN VERS. B - CRD/4 - 4 ZONE 12 VDC	€399.0 IVA ESCLUSA

