

Cercafughe elettronico Mod. TG312A



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Sigillanti, Additivi e Rilevatori di Perdite > **Cercafughe elettronico Mod. TG312A**

CERCAFUGHE ELETTRONICO MOD. TG312A

Per gas refrigeranti A1-A2L-A3

Informazioni sul prodotto

Cercafughe elettronico Mod. **TG312A** specifico con sensore semiconduttore per la rilevazione di perdite di gas delle classi A1-A2L-A3, rileva anche IDROAZOTO; sulla punta della sonda, è presente un indicatore luminoso della perdita, molto utile in ambiente rumoroso.

Caratteristiche del prodotto

- rileva tutti i gas refrigeranti alogeni
- display LCD, illuminazione frontale e luce led
- sonda flessibile e robusta
- 3 livelli di sensibilità regolabili
- funzione di ripristino manuale e automatica delle impostazioni
- funzione "silenzioso"
- modalità di risparmio energetico
- indicatore di batteria scarica
- indicatore di guasto del sensore
- fornito con filtri in spugna per sensore, adattatore di alimentazione USB, batteria al litio ricaricabile DC 3,7V, pratica valigetta per il trasporto e manuale d'uso

	COMPONENTI
1	PULSANTE DI ACCENSIONE



Pagina: 1







	COMPONENTI		
2	INDICATORE LIVELLO SENSIBILITÀ		
3	INDICATORE LIVELLO DI PERDITA		
4	INDICATORE GUASTO SENSORE		
5	INDICATORE LIVELLO CARICA BATTERIA		
6	INDICATORE DI RICARICA IN CORSO		
7	PULSANTE RESET		
8	PULSANTE ON/OFF LUCE LED/TESTA SONDA		
9	PULSANTE SPEGNIMENTO SCHERMO		
10	ATTACCO CARICABATTERIE		
11	INDICATORE RESET		
12	INDICATORE ALLARME ACUSTICO SILENZIATO		
13	AVVISATORE ACUSTICO		
14	PULSANTE SILENZIATORE ACUSTICO		
15	PULSANTE REGOLAZIONE SENSIBILITÀ (ALTA, MEDIA, BASSA)		
16	SONDA FLESSIBILE		
17	LUCE LED/SONDA		

Caratteristiche Tecniche

TIPOLOGIA DI SENSORE	SEMICONDUTTORE
-------------------------	----------------



Pagina: 2







GAS REFRIGERANTI RILEVATI	• R-32/R-22/R-134A/R1234YF/R-404A/R-410A • TUTTII CFC/HCFC/HFC
LIVELLI DI SENSIBILITÀ	ALTA: 4 G/ANNO MEDIA: 7 G/ANNO BASSA: 14 G/ANNO
PRECISIONE	COMPATIBILITÀ CON SAE J2791 & EN14624-2020
CALIDDAZIONE	RIPRISTINO MANUALE DEL LIVELLO DI SFONDO
CALIBRAZIONE	RIPRISTINO AUTOMATICO DEL LIVELLO DI SFONDO
TEMPO DI RISPOSTA	MENO DI 0,5 SECONDI
TEMPO DI RISCALDAMENTO	50 SECONDI
TIPO DI BATTERIA	BATTERIA AL LITIO RICARICABILE DC 3,7 V - 1960MAH
DURATA DELLA BATTERIA	FINO A 10 ORE DI USO CONTINUO DOPO UNA CARICA COMPLETA
ALLARME AUDIO	SI (CICALINO)
SISTEMA DI ASPIRAZIONE	SI
SPEGNIMENTO AUTOMATICO	DOPO 10 MINUTI DI INATTIVITÀ
INDICATORE BATTERIA SCARICA	ICONA DELLA BATTERIA
LUCE LED/SONDA	SI







LUNGHEZZA SONDA FLESSIBILE	450 MM (18")
TEMPERATURA DI LAVORO	0°C~50°C - <80% UMIDITÀ RELATIVA
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	- 10°C ~ 60°C - < 70% UR
SCHERMO	LCD A COLORI (NEGATIVO)
DIMENSIONI	184X70X40 MM
PESO	340 G

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011652	CERCAFUGHE ELETTRONICO PER GAS REFRIGERANTI	€600.0 IVA ESCLUSA

















