



CRONOTERMOSTATO DIGITALE GIONALIERO E/O SETTIMANALE

Modello UP&DOWN COMPACT

Informazioni sul prodotto

Il primo cronotermostato ***già programmato in fabbrica***, per ora e profilo orario standard modificabile in un secondo momento dall'utente.

Caratteristiche del prodotto

- contatore dei consumi
- display Lcd 4" 1/2
- 10 livelli di temperatura + angolo
- programmazione minima 60 minuti
- correzione temperatura in funzione del posizionamento del prodotto sia in estate che inverno
- cambio automatico ora legale
- funzionamento ON/OFF differenziale o modulante con periodo di controllo 7/10/15/20 minuti
- funzionamento intelligente / eco/ ottimizzato
- funzionamento manuale permanente / temporaneo programmato in fabbrica
- autonomia 12 mesi
- dotato di tasto sospensione per pulizie
- programma vacanze e attivazione pompa
- blocco set temperature
- blocco tastiera
- password di protezione accesso al menù
- campo di regolazione riscaldamento: 15°C - 17°C - 18°C - 19°C - 20°C - 20,5°C - 21°C - 22°C - 23°C - 24°C
- campo di regolazione raffrescamento: 20°C - 22°C - 23°C - 24°C - 25°C - 26°C - 27°C - 28°C - 32°C - 36°C



Cronotermostato Digitale Gionaliero e/o Settimanale

FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI	
1	INDICATORE FORZATURA MANUALE - <i>LAMPEGGIANTE</i> = <i>MANUALE TEMPORANEO</i> - <i>ACCESSO FISSO</i> = <i>MANUALE PERMANENTE</i>
2	TASTO COPY / VISUALIZZAZIONE NUMERO ORE DI FUNZIONAMENTO
3	INDICATORE MODALITÀ RISCALDAMENTO ATTIVO
4	TASTO IMPOSTAZIONE DATARIO E OROLOGIO / IMPOSTAZIONE W-END
5	INDICATORE MODALITÀ RAFFRESCAMENTO ATTIVO
6	TASTO ENTRATA / USCITA MODALITÀ W-END (COUNT-DOWN)
7	TASTO PER SOSPENSIONE PULIZIE DOMESTICHE (3 ORE)
8	INDICATORE MODALITÀ INTELLIGENTE "AUTO" - <i>ACCESO FISSO</i> = <i>FUNZIONE ATTIVATA</i> - <i>LAMPEGGIANTE</i> = <i>FUNZIONE IN ESECUZIONE</i>
9	INDICATORE PILE SCARICHE (DA SOSTITUIRE ENTRO 30 GG DALLA SEGNALAZIONE)
10	TASTO PER FORZATURA MANUALE
11	TASTI IMPOSTAZIONE GIORNI DELLA SETTIMANA (SOLO PER MODELLO SETTIMANALE SKU 80542)
12	TASTO PER PASSAGGIO A IMPOSTAZIONE SUCCESSIVA ALL'INTERNO DEL MENÙ
13	INDICATORI GIORNI DELLA SETTIMANA (SOLO PER MODELLO SETTIMANALE SKU 80542)



Cronotermostato Digitale Gionaliero e/o Settimanale

FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI

14	TASTO DI: - CONFERMA ALCUNE IMPOSTAZIONI UTENTE - USCITA DAL MENÙ MODE - ESCLUSIONE DEL CRONOTERMOSTATO
15	OROLOGIO
16	VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE
17	SCALA TERMICA PER IL PROGRAMMA DI RISCALDAMENTO
18	INDICATORE STATO DELL'UTENZA ALLACCIATA (ES. CALDAIA)
19	AREA DELLE 24H CON INDICAZIONI TEMPERATURA IMPOSTATA (PROFILO TERMICO)
20	SCALA TERMICO PER IL PROGRAMMA DI RAFFRESCAMENTO
21	TASTO "RESET"
22	"DIGIT" (SE LAMPEGGIANTE INDICA L'ORA CORRENTE)
23	TASTI UP-DOWN, PER IMPOSTAZIONE TEMPERATURA
24	TASTO "MODE", ACCESSO AL MENÙ FUNZIONI PROGRAMMABILI PER ADATTAMENTO AL TIPO DI IMPIANTO
25	VANO PILE

NOTA: OGNI VOLTA CHE UN QUALSIASI TASTO VIENE PREMUTO (CON SEGNALAZIONE ACUSTICA ATTIVA), IL CRONOTERMOSTATO EMETTE UN SEGNALE ACUSTICO "BEEP" SE L'OPERAZIONE È CORRETTA, "BOOP" SE SI STA ESEGUENDO UN'OPERAZIONE NON CORRETTA.



Cronotermostato Digitale Gionaliero e/o Settimanale

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE	2 BATTERIE ALCALINE MINI STILO 1,5 V TIPO AAA
AUTONOMIA	1 ANNO MINIMO
TIPO DI DISCONNESSIONE ED APPARECCHIO	1/B/U ELETTRONICO
USCITA	A RELÈ CON CONTATTO IN SCAMBIO NA / COM / NC, LIBERO DA POTENZIALE - MAX 5(2)A / 250 VAC
SOFTWARE	CLASSE A
TENSIONE IMPULSIVA NOMINALE	4 KV
CAMPO DI REGOLAZIONE	0°C ÷ + 50°C
GRADIENTE TERMICO	1°K / 15 MIN
TIPO DI ISOLAMENTO	CLASSE II
PRECISIONE DELL'OROLOGIO	± 1 SEC / GIORNO
PRECISIONE LETTURA TEMPERATURA	± 0,5°C
GRADO DI PROTEZIONE	IP30 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO PERÒ CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 2,5 MM)
DIMENSIONI	133 X 26 X 90 MM (LXPXH)
COLORE	BIANCO



Cronotermostato Digitale Gionaliero e/o Settimanale

SKU	MODELLO	PREZZO
00000080540	CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO - MOD. UP%DOWN COMPACT	€169.55 IVA ESCLUSA
00000080542	CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE - MOD. UP%DOWN COMPACT	€175.65 IVA ESCLUSA

