CURVA ELETTROSALDABILE A 45°

Per acqua e gas

Informazioni prodotto

Raccordo stampato ad iniezione in PE100 vergine, per applicazioni con gas e acqua.

Caratteristiche del prodotto

- sistema modulare con resistenza annegata nel corpo del raccordo
- superficie interna liscia nella zona di saldatura al fine di poter garantire maggiore sicurezza durante l'inserimento del tubo nel raccordo, con una migliore emissione di calore della resistenza
- perno automatico da 4 mm
- progettato, costruito e collaudato secondo i più elevati standard qualitativi, abbinati alle più moderne tecnologie
- verificare che entrambi i tubi e il raccordo da unire siano compatibili, solo i materiali compatibili tra essi possono essere uniti insieme (i raccordi di sicurezza sono saldabili con tubi aventi SDR da 17,6 fino a SDR 7,4)
- i raccordi di sicurezza sono omologati per l'utilizzo nel settore acqua e gas (in Italia dall'Istituto Italiano dei Plastici)

Caratteristiche tecniche

MATERIALE	PE100 VERGINE (POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ CON VALORE MINIMO GARANTITO DEL CARICO DI ROTTURA PARI A 80 MPA PER 50 ANNI A 20°C)
MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO	PN16 ACQUA / 10 BAR GAS (A SECONDA DEL TUBO SALDATO E DI EVENTUALI NORMATIVE LOCALI SULLA PRESSIONE DELLA TUBAZIONE)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Curva Elettrosaldabile a 45°

SPESSORE	SDR11
RANGE DI TEMPERATURA	- 10°C ÷ + 40°C

SKU	*LARGHEZZA (L)*	*P1*	*ALTEZZA (H)*	*DIAMETRO*	*TEMPO DI FUSIONE*	*TEMPO DI RAFFREDDAMENTO*	*KG (SINGOLO PEZZO)*	*IMBALLO*
21283	64 MM	44,3 MM	124 MM	Ø 50 MM	90 SEC.	5 MIN.	0,139	1 PZ.
21284	78,5 MM	50 MM	137 MM	Ø 63 MM	35 SEC.	5 MIN.	0,234	1 PZ.
21285	94 MM	54 MM	165 MM	Ø 75 MM	70 SEC.	5 MIN.	0,351	1 PZ.
21286	117 MM	60 MM	177 MM	Ø 90 MM	110 SEC.	10 MIN.	0,55	1 PZ.
21287	137 MM	75 MM	213 MM	Ø 110 MM	140 SEC.	10 MIN.	0,93	1 PZ.
21288	154 MM	81 MM	240 MM	Ø 125 MM	140 SEC.	10 MIN.	1,276	1 PZ.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000021283	CURVA ELETTROSALDABILE A 45° - Ø 50 MM	**€27.4 IVA ESCLUSA**
00000021284	CURVA ELETTROSALDABILE A 45° - Ø 63 MM	**€27.7 IVA ESCLUSA**
00000021285	CURVA ELETTROSALDABILE A 45° - Ø 75 MM	**€68.55 IVA ESCLUSA**
00000021286	CURVA ELETTROSALDABILE A 45° - Ø 90 MM	**€45.0 IVA ESCLUSA**
00000021287	CURVA ELETTROSALDABILE A 45° - Ø 110 MM	**€52.1 IVA ESCLUSA**
00000021288	CURVA ELETTROSALDABILE A 45° - Ø 125 MM	**€79.05 IVA ESCLUSA**

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Curva Elettrosaldabile a 45°



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net