



DEFANGATORE CON DISAREATORE IDRAULICO

Defangatore da utilizzare su impianti di riscaldamento, completo di valvola di sfogo aria e rubinetto scarico

Informazioni sul prodotto

Defangatore con all'interno una zona a bassa turbolenza dove il fluido scorre a velocità molto ridotta rispetto a quella presente nelle tubazioni, in tal modo viene a ridursi notevolmente l'effetto di trascinamento a cui sono soggette le singole particelle di impurità, facendo prevalere l'azione di gravità che ne favorisce il deposito nella parte bassa dello stesso. Per favorire questa condizione è stata inserita all'interno del defangatore, in posizione trasversale alla direzione del flusso, una griglia forata, le particelle perciò urtando la griglia subiscono una ulteriore riduzione di velocità sedimentandosi più facilmente. Nella parte bassa poi, si trova un pozzetto di raccolta dei sedimenti i quali, una volta depositatisi, non possono più rientrare in circolo proprio a causa delle basse velocità; l'apertura periodica di un rubinetto di spurgo consente poi di svuotare il pozzetto di raccolta.

Caratteristiche del prodotto

- le basse velocità presenti all'interno del defangatore consentono la raccolta delle impurità, l'espulsione delle bolle d'aria e ridotte perdite di carico
- coibentazione (SKU 70034 / 70035 / 70036) a conchiglia in poliuretano ignifugo (B2), **FONIBILE SEPARATAMENTE**

Caratteristiche Tecniche

| | |
|--------------------------------|------|
| TEMPERATURA MASSIMA DEL FLUIDO | 90°C |
| TEMPERATURA MINIMA DEL FLUIDO | 5°C |


Defangatore con Disareatore Idraulico

| | |
|--|---|
| PRESSIONE MASSIMA DEL FLUIDO | 5 BAR |
| MATERIALE | ACCIAIO AL CARBONIO EN10255 |
| VERNICIATURA | PRIMER A BASE ACQUA, COLORE ROSSO |
| COIBENTAZIONE (FORNIBILE SEPARATAMENTE) | POLIURETANO IGNIFUGO (B2), DENSITÀ 70 ÷ 80 KG/M ³ , RIVESTIMENTO ARGENTATO |
| DIMENSIONI | DN 65 - DN 80 - DN 100 |

| SKU | KV | TIPOLOGIA FLANGIA | DN D | Ø E | A | B | C | F | G | H |
|-------|---|-------------------|------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|------|
| 70030 | 107 M ³ /H | PN10-16 | 65 | DN 150 | 640 | 225 | 165 | 418 | 1/2" F | 1" F |
| 70031 | 170,5 M ³ /H | PN10-16 | 80 | DN 200 | 780 | 280 | 200 | 469 | 1/2" F | 1" F |
| 70032 | 347 M ³ /H | PN10-16 | 100 | DN 250 | 850 | 300 | 220 | 523 | 1/2" F | 1" F |
| 70034 | DIMENSIONI COIBENTAZIONE 650 X 325 X 260 MM (MXNXO) | | | | | | | | | |
| 70035 | DIMENSIONI COIBENTAZIONE 765 X 375 X 310 MM (MXNXO) | | | | | | | | | |
| 70036 | DIMENSIONI COIBENTAZIONE 870 X 395 X 340 MM (MXNXO) | | | | | | | | | |

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|---------------------------------|----------------------|
| 00000070030 | DEFANGATORE DISAREATORE - DN 65 | €1082.05 IVA ESCLUSA |



Defangatore con Disareatore Idraulico

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|----------------------------------|----------------------|
| 00000070031 | DEFANGATORE DISAREATORE - DN 80 | €1779.6 IVA ESCLUSA |
| 00000070032 | DEFANGATORE DISAREATORE - DN 100 | €2249.35 IVA ESCLUSA |
| 00000070034 | SOLO COIBENTAZIONE - DN 65 | €156.9 IVA ESCLUSA |
| 00000070035 | SOLO COIBENTAZIONE - DN 80 | €202.5 IVA ESCLUSA |
| 00000070036 | SOLO COIBENTAZIONE - DN 100 | €261.8 IVA ESCLUSA |

