



DEFANGATORE FF PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

Defangatore dotato di rubinetto di scarico a sfera con portagomma

Informazioni sul prodotto

Defangatore adatto alla filtrazione in impianti di riscaldamento a circuito chiuso, dotato di cartuccia filtrante defangatrice in acciaio inox, predisposizione per l'inserimento della cartuccia magnetica e attacco per valvola sfiato aria automatica.

Caratteristiche del prodotto

- costruito interamente in ottone
- cartuccia ispezionabile
- garantisce il funzionamento ottimale dell'impianto riducendo al minimo l'ostruzione all'interno delle tubazioni

Caratteristiche Tecniche

MASSIMA PRESSIONE IN ENTRATA	10 BAR
TEMPERATURA MAX DI LAVORO	130°C
FILETTATURE	ISO 228/1
FLUIDI CONFORMI	ACQUA, ARIA, ACQUA + GLICOLE
INTERVALLO DI PULIZIA	12 MESI



Defangatore FF per Impianti di Riscaldamento e Raffrescamento

MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: LEGA OTTONE CB753S EN 1984 • CARTUCCIA DEFANGATRICE: ACCIAIO INOX AISI 304
DIMENSIONI	<ul style="list-style-type: none"> • 115 X 234 MM (SKU 70040 / 70041) • 137 X 265 MM (SKU 70042 / 70043)

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070040	DEFANGATORE FF - Ø 3/4"	€118.35 IVA ESCLUSA
00000070041	DEFANGATORE FF - Ø 1"	€115.2 IVA ESCLUSA
00000070042	DEFANGATORE FF - Ø 1" 1/4	€166.4 IVA ESCLUSA
00000070043	DEFANGATORE FF - Ø 1" 1/2	€175.4 IVA ESCLUSA





Defangatore FF per Impianti di Riscaldamento e Raffrescamento

