



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Attrezzature per Vuoto e Carico > **DigiPress ULTRA**

DIGIPRESS ULTRA

Gruppo manometrico digitale

Informazioni sul prodotto

DigiPress ULTRA è l'innovativo manifold digitale intelligente a 2 vie riposto in una robusta e comoda valigia dotato di display LCD touchscreen da 4" e tecnologia

Bluetooth®; grazie a questo collettore sarà possibile visualizzare in tempo reale i valori di pressione, vuoto, temperatura, inoltre calcolerà in automatico i valori di surriscaldamento e sottoraffreddamento. All'interno è presente anche un sensore per il vuoto con un'accuratezza fino ad 1 micron. Il dispositivo offre anche la possibilità di registrare i dati e di aggiungere funzionalità aggiuntive come i timer dei test delle perdite e gli allarmi.

Infine, tramite la semplice e gratuita APP, sarà possibile vedere i risultati dei test su tutti i dispositivi portatili compatibili!

UN UNICO DISPOSITIVO PER DIAGNOSTICARE E RIPARARE CORRETTAMENTE I SISTEMI A/C!

Il kit è composto da

- Manifold digitale a 2 vie DigiPress ULTRA
- Flessibile 45° 1/4" SAE x 1/4" SAE L. 1500 mm con rubinetto (rosso)
- Flessibile 45° 1/4" SAE x 1/4" SAE L. 1500 mm con rubinetto (blu)
- Flessibile 1/4" SAE x 1/4" SAE L. 1500 mm con rubinetto (giallo)
- Raccordo in ottone 5/16" SAE F.G. x 1/4" SAE M

Guarda il video qui! [clicca qui](#)

Caratteristiche Tecniche

TECNOGAS S.p.A. - Via Marco Polo 33, 35020 Albignasego (PD) - Italy - Tel: +39 049 8625910 - P.IVA: 03859580288 - Email: info@tecnogas.net



DigiPress ULTRA

CLASSE MANOMETRI	CLASSE 0,1
GRUPPI DI PRESSIONE	0,1 MPa - 1 MPa - 10 MPa - 100 MPa
GRUPPI DELLA TEMPERATURA	0,1°C
GRUPPI DEL VUOTO	0,1 MPa - 1 MPa - 10 MPa - 100 MPa
RESOLUZIONE DI RILEVAMENTO	1 Pa (0,01 MPa) - 0,01 MPa - 0,1 MPa - 1 MPa
PRECISIONE DI RILEVAMENTO	±1,5% (0,1 MPa) / ±0,5% (1 MPa) / ±0,2% (10 MPa) / ±0,1% (100 MPa)
PRECISIONE DI CALIBRATO	±0,5% (0,1 MPa) / ±0,2% (1 MPa) / ±0,1% (10 MPa) / ±0,05% (100 MPa)
PROTEZIONE CONTRO	PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO E IL SOVRAPRESSIONE (SOPRACCARICO TOLLERABILE SENZA CAUSARE INTORNO)
INTERVALLO DI OPERATIVITÀ DEL SOTTOPRESSIONE	0,1 MPa - 10 MPa - 100 MPa - 1000 MPa
TEMPERATURA DI RILASCIAMENTO	0,1°C - 10°C - 100°C - 1000°C
PRECISIONE DELLA TEMPERATURA	±0,1°C (0,1 MPa) - ±0,2°C (1 MPa) - ±0,5°C (10 MPa) - ±1 MPa (100 MPa)
TEMPERATURA DI RILASCIAMENTO	0,1°C - 10°C - 100°C - 1000°C
GRUPPI DEL VUOTO	RANGE 0,1 MPa - 1 MPa - 10 MPa - 100 MPa
CONNESSIONE	1/2" NPT e 1/4" NPT
ALIMENTAZIONE	BATTERIA RECARICABILE AGLI IONI DI LITIO CARICA TRAMITE IL CONNETTORE USB DI TIPO C IN DOTAZIONE
QUALITÀ DELLA LETTURA	16 BIT (16.777.216) CONVERSIONE DA 24 BIT CON ALTEZZA DI RILASCIAMENTO
OPERAZIONE AUTOMATICA	MODI DI RILEVAMENTO A SOSPENSIONE AUTOMATICA
DEFLESSIONE	0,1 MPa - 1 MPa
SPECIFICHE DI LETTURA	• PORTATA MASSIMA A VISTA DI METRI • RILASCIAMENTO "A D" E "L"

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011706	DIGIPRESS ULTRA	€1296.35 IVA ESCLUSA

