DIGIPRESS ULTRA

Gruppo manometrico digitale

Informazioni prodotto

DigiPress ULTRA è l'innovativo manifold digitale intelligente a 2 vie riposto in una robusta e comoda valigia dotato di display LCD touchscreen da 4" e tecnologia Bluetooth®; grazie a questo collettore sarà possibile visualizzare in tempo reale i valori di pressione, vuoto, temperatura,inoltre calcolerà in automatico i valori di surriscaldamento e sottoraffreddamento. All'interno è presente anche un sensore per il vuoto con un'accurateza fino ad 1 micron. Il dispositivo offre anche la possibilità di registrare i dati e di aggiungere funzionalità aggiuntive come i timer dei test delle perdite e gli allarmi.
Infine, tramite la semplice e gratuita APP, sarà possibile vedere i risultati dei test su tutti i dispositivi portatili compatibili!

UN UNICO DISPOSITIVO PER DIAGNOSTICARE E RIPARARE CORRETTAMENTE I SISTEMI A/C!

Il kit è composto da

- Manifold digitale a 2 vie DigiPress ULTRA
- Flessibile 45° 1/4" SAE x 1/4" SAE L. 1500 mm con rubinetto (rosso)
- Flessibile 45° 1/4" SAE x 1/4" SAE L. 1500 mm con rubinetto (blu)
- Flessibile 1/4" SAE x 1/4" SAE L. 1500 mm con rubinetto (giallo)
- Raccordo in ottone 5/16" SAE F.G. x 1/4" SAE M

Guarda il video qui! *clicca qui*

Caratteristiche tecniche

UTILIZZABILE CON I GAS REFRIGERANTI	R12 - R22 - R23 - R32 - R113 - R114 - R115 - R116 - R123 - R1234YF - R1234ZE - R1270 - R124 - R134 - R134A - R141B - R142B - R143 - R143A - R152A - R170 - R227EA - R290 - R401A - R401B - R404A - R407A - R407B - R407C - R407D - R407F - R409A - R410A - R410B - R411A - R411B - R412A - R413A - R414A - R414B - R417A - R422A - R422B - R422C - R422D - R427A - R434A - R437A - R438A - R441A - R443A - R448A - R449A - R452A - R452B - R454B - R455A - R456A - R501 - R502 - R503 - R504 - R507A - R508B - R509A - R513A - R514A - R600 - R600A - R601A - R601A - R744

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

DigiPress ULTRA

CLASSE MANOMETRI	CLASSE 1.0
DISPLAY DELLA PRESSIONE	PSI, BAR, MPA, KG / CM², KPA
DISPLAY DELLA TEMPERATURA	°F O °C
DISPLAY DEL VUOTO	MICRON, MBAR, KPA, PA, TORR
RISOLUZIONE DI RILEVAMENTO	1 PSI (.07 BAR, .007 MPA, .07 KG/CM²)
PRECISIONE DI RILEVAMENTO	± 1 PSI O 1% DELLA LETTURA (A SECONDA DI QUALE SIA MAGGIORE)
PRESSIONE DI ESERCIZIO	DA 0 A 725 PSI (50 BAR, 5 MPA, 52 KG/CM²)
PRESSIONE DI PROVA	1000 PSI (70 BAR, 7 MPA, 70 KG/CM2) (PRESSIONE TOLLERABILE SENZA DANNI INTERNI)
INTERVALLO DI TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE	-40°C ÷ 93°C (-40°F ÷ 200°F)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0°C ÷ 45°C (32°F ÷ 122°F)
PRECISIONE DELLA TEMPERATURA	±0.5°C (± 1°F) TRA 0°C ÷ 71°C (32°F ÷ 160°F)
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	-12°C ÷ 49°C (10°F ÷ 120°F)
SENSORE DEL VUOTO	RANGE 20.000 ÷ 1 MICRON
CONNESSIONI	1/4 " M FLARE E 3/8" M FLARE
ALIMENTAZIONE	BATTERIA RICARICABILE AGLI IONI DI LITIO (CARICA TRAMITE IL CONNETTORE USB DI TIPO C IN DOTAZIONE)
DURATA DELLA BATTERIA	20-36 ORE DI UTILIZZO NORMALE (25-30 ORE CON BLUETOOTH® ABILITATO)
SPEGNIMENTO AUTOMATICO	DOPO 20 MINUTI, MODALITÀ SOSPENSIONE 4 MINUTI
DATALOGGER	FINO A 36 ORE
SPECIFICHE BLUETOOTH®	• PORTATA MASSIMA A VISTA 80 METRI • BLUETOOTH® 4.2 E 5

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011706	DIGIPRESS ULTRA	€1296.35 IVA ESCLUSA







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net