



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Sigillanti, Additivi e Rilevatori di Perdite > **External P**

EXTERNAL P

Turafalle in pasta bicomponente per componenti di plastica

Informazioni sul prodotto

External P si applica esternamente per sigillare tutte le tipologie di falle che avvengono sulle componenti in plastica degli impianti di refrigerazione e condizionamento, senza la dispersione di residui nel sistema.

Caratteristiche del prodotto

- grazie alla sua elasticità è in grado di seguire le dilatazioni della tubatura
- la resistenza alla pressione dipende dalle dimensioni della perdita
- indicato anche per gli impianti idraulici
- resistente anche ai liquidi di lavaggio
- non disperde residui nel sistema

Caratteristiche Tecniche

| | |
|--|---|
| TEMPERATURA DI UTILIZZO | -100°C ÷ + 270°C |
| LA RESISTENZA ALLA PRESSIONE DIPENDE DALLE DIMENSIONI DELLA PERDITA | <ul style="list-style-type: none"> • 5 MM = 40 BAR • 2 MM = 50 BAR • 1 MM = 57 BAR |

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|------------|-------------------|
| 000TR117201 | EXTERNAL P | €19.1 IVA ESCLUSA |



External P

