



EXTERNAL

Turafalle in pasta bicomponente per impianti di climatizzazione e refrigerazione

Informazioni sul prodotto

External è il turafalle che si applica esternamente sulle componenti degli impianti di refrigerazione e condizionamento per applicazioni con gas refrigeranti infiammabili.

Caratteristiche del prodotto

- sigilla efficacemente tutte le tipologie di falle fino a 5 mm che si verificano sulle componenti in metallo ed in gomma di impianti di refrigerazione
- resistente ai lubrificanti, agli additivi e ai gas refrigeranti
- può essere usato sia su tubazioni termoplastiche che su componenti in metallo dell'impianto ed è resistente ai liquidi di lavaggio, compresi quelli clorurati
- l'applicazione è semplice e veloce: si impasta velocemente con le dita e, applicato sulla perdita, la ripara definitivamente in 4-5 ore
- una volta seccato può essere levigato o rimosso facilmente
- **compatibile con POE, PAG, PAO, Lubrificanti minerali e Alchibenzene**
- **resistente ai gas refrigeranti: CFC, HCF, HCFC, CO2, R32, R1234y**
- per ridurre il tempo di essiccamento ad un'ora, scaldare *EXTERNAL* per 5 minuti con una pistola ad aria calda

Caratteristiche Tecniche

TEMPERATURA DI LAVORO	-100°C ÷ + 270°C
LA RESISTENZA ALLA PRESSIONE DIPENDE DALLE DIMENSIONI DELLA PERDITA	<ul style="list-style-type: none"> • 5 MM = 40 BAR • 2 MM = 50 BAR • 1 MM = 57 BAR



External

SKU	MODELLO	PREZZO
000TR116601	EXTERNAL	€16.5 IVA ESCLUSA

